

# 海绵火焰复合机 小型

产品名称	海绵火焰复合机 小型
公司名称	江苏鑫利龙智能机械有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	有效门幅:1800mm 型号:XLL-H2000 总功率:50KW
公司地址	盐城市盐都区大冈镇双创产业园经天路西侧（N）
联系电话	0515-88801588 13851340306

## 产品详情

江苏鑫利龙智能机械有限公司生产的火焰复合机，自动化程度高。

实体工厂，专业团队，可来图来样加工定制各式特殊机型

专业团队服务 三维绘图设计 手机视频对接

生产进度跟踪 上门安装调试 提供技术培训

我们每款机器出厂前必须要经过您的试样才能够出厂

我们的售后承诺：一年保修，终身维护，定期提示保养

海绵火焰复合机两种方法：一种是火焰复合机，比较环保，无甲醛；另一种胶水复合，看具体用途。胶水复合时，由于要用到胶水，所以胶水的选择就显得比较重要，如果选用水性胶那么要好一点，如果选用溶剂胶水，那么伤害要大一下。所以不能简单的对谁优谁劣做出判定，要具体情况具体分析。

这个问题问的比较模糊。面料火焰复合海绵：是用火焰将海绵表面熔融，与面料粘结的一种复合工艺。面料胶合复合海绵：是在海绵表面涂覆一层胶水，再将面料与海绵贴合在一起的工艺。在环保方面：环保要抓，为我们人类的后代造福！1、对于复合好的产品来说，同样的海绵和面料，肯定火焰复合产品更环保，因为不用再表面涂覆一层胶水，胶水中都含有可挥发的有害物质。2、从加工工艺过程来说，火焰复合时，由于要将海绵表面熔融，所以会产生燃烧不完全的烟，这些烟都是海绵受热分解产生，海绵在合成的时候会用到多种化工原材料，其中异氰酸酯是剧毒，所以分解出的烟中也会含有部分异氰酸酯类物质，对身体不好。3、单就海绵来说，火焰复合海绵中添加了用于火焰复合的助剂，这些助剂一般都需要具有阻燃和快干的效果，而阻燃成分大多数都是磷酸酯类聚合物，有一定的生殖毒性和致癌性。胶水

复合海绵对于海绵没有什么要求，所以也不用再海绵中添加什么用于粘合的助剂，相对于火焰复合海绵，胶水复合海绵要更环保一些。外形尺寸：6800\*2100\*2300mm放卷直径：800mm收卷直径：800mm电源：380V包装：安全复合宽度：1650mm机械速度：5~35m/min品牌：鑫利龙重量：3500kg复合层数：2总功率：50Kw用途：用于海绵、化纤、混纺、无纺布等其他纺织品的复合。特征：1.采用海绵本体作粘合材料，经过火焰喷射使之熔化后与其它材料粘合，变可将其它两种材料利用海绵燃烧熔化后粘合起来，尤其适合毛绒、麂皮绒的复合，具有整体性强、手感好、耐水洗、干洗等优点。2.配有放卷、送料、自动对边、自动张力控制装置，适合大批量生产。

#### 保证产品质量优良

- 1、确保质量管理体系在企业内有效贯彻运行规范并落实各项工作要求和行为，使产品质量达到各项技术标准和用户的要求。
- 2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。
- 3、对所提供的产品质量全面负责。