

凯里地坪漆|凯里环氧地坪漆|凯里自流平地坪漆

产品名称	凯里地坪漆 凯里环氧地坪漆 凯里自流平地坪漆
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

产品详情

贵州美迪诺地坪,标准环氧耐强酸强碱地坪施工10多年,有大量的工程项目经验技巧,施工品质有保证!欢迎来电了解.

你知道地坪价格是多少?对于施工工艺相信大家想要了解一下的。下面美迪诺就来为大家介绍一下这方面的知识吧。地坪价格是多少?地坪施工价格是不等的,主要是根据施工使用的品牌、厚度,施工工艺程度以及地面基层的好坏处理程度等来决定的,地坪施工价格一般是30-300之间,每个地方的价格行情也不太一样,不过建议大家找正规的施工公司,这样会有保障些。在高温或者是低温的操作环境之下,也不会发生令人头疼的麻烦问题,更进一步的还可以发现大部分的地坪都是绿色的,或者是蓝色的,在视觉上面使得整体更加协调美观,具有实用方面的因素和效果。施工工艺介绍1、用研磨机进行全面打磨。让破损、起沙、粘度不牢、开裂、空鼓之部位完全暴露出来;并将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整。2、有松动、裂缝或脱层的地面,必须彻底打磨至密实基层,保证地面的粘结度3、将基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净,确保基层表面的干净度。4、将处过的地面清洁。检验方法:经处理后,地坪表面平整、密实、干燥,无油污、且没有松动易碎颗粒,方可进行下一工序施工。伸缩缝、裂缝、空鼓地面、松动旧环氧的特殊处理1、对开裂之部位采用切割片切成V型小槽后,再用高倍中涂砂浆予以修补填平;细小的裂缝可以用环氧树脂加Extender T增稠剂修补;待完全固化后再用手磨机细打至平整。2、对空鼓、旧环氧松动之部位凿除,如凹槽较深,采用高倍中涂砂浆予以补平,完全固化后再用手磨机细打至平整。3、所有特殊场地修补处理后,再清洁一遍。检验方法:a、以上部位的处理是整个地坪使用寿命长短的重要一环,不然将导致地坪开裂。b、经处理后,与整个地面相平,修补处无离间、密实,坚硬,平整。相对于家居日常生活中或者是公共场所,比如商场里使用的地砖和木地板而言,这种地坪顾名思义主要用在生产领域,比如一些车间或者是要求比较苛刻的实验室环境之下就会发现它们的身影,而且更进一步的还可以得知,合格的地坪经过长久的使用,不太会发生腐蚀或者脱落掉色的问题,这就是它们的优势表现。

公司主营:凯里运动场、球场系列地坪、凯里彩色地坪漆、凯里防静电地坪漆、凯里停车场地坪漆、凯里水磨石系列地坪地板、凯里地坪漆、凯里耐磨地坪漆、凯里『标题:随机标题后缀