

杭州湾新区工厂快速门

产品名称	杭州湾新区工厂快速门
公司名称	宁波甬荣机械制造有限公司
价格	500.00/平方
规格参数	甬荣1:1541 YR4151:521 宁波1:11
公司地址	宁波杭州湾新区滨海二路77号（注册地址）
联系电话	18957893369

产品详情

公司主要生产快速门、快速卷门、快速卷帘门、高速门、高速卷门、高速卷帘门、PVC快速门、快速堆积门、金属自由门、硬质快速门、PVC软门帘等相关产品。通过多年以来不断的积累在业内形成极好的口碑，以其精湛的工艺、可靠的质量等特点，领先于国内同类产品，

快速门由门框架系统，门帘系统，驱动电机，控制系统组成，安全系统组成。

框架系统：主要材质为碳钢板或铝合金制成。

门帘系统：主要由PVC织布或[铝合金型材](#)组成。驱动电机系统：主要由[刹车片](#)，马达，[减速机](#)组成。

控制系统：最常用的是由PLC/变频器/编码器成套或自带IPM模块的[集成电路板](#)，国内门业企业采用的控制系统大都是以PLC/变频器/编码器为主。

安全系统：主要是红外线电眼开关，安全气压传感器（部份机械精度高控制系统稳定性高的企业使用安全接触带）或光幕系统；光幕系统应该是安全保护的最高级别。升降速度：0.8m/s-1.5m/s，从底到顶一般在[2秒钟](#)左右（速度是电动卷闸门的20倍），车辆、行人无需等待，不构成障碍，更高速的是，

开门触发信号有多种方式：手动按钮、雷达感应、红外线光电感应、地磁感应、遥控等。

门布材质：一般以[PVC](#)或PVDF膜材作

为帘布，特别是PVDF膜材抗

老化性能更好，不易褪色而且有自洁功能，做[快速卷门](#)

非常适合。产地以德国产或法国产的为首选。厚度0.8mm-2.0mm。2.0mm厚的门片，会将整个产品结构改变。颜色有橙色、黄色、蓝色、银色、透明网格，黑色等，以橙色为首选，原因是橙色非常醒目，刺激昆虫的感观，具有一定的防虫功能。

驱动电机：快速卷门用的都是制动[减速电机](#)，要求制动快且噪音小。一般市场上卖的[制动电机](#)要么制动效果不好要么制动噪音很大，都不太适合用于快速卷门。[速比](#)1:10-1:15比较合适。这是全新的一种控制方式，运行停止时是不需要靠[制动器](#)来刹车的，噪音进一步降低。