

上海金堂木质消防防火门厂家价格生产直销

产品名称	上海金堂木质消防防火门厂家价格生产直销
公司名称	上海金堂门业有限公司
价格	1.00/樘
规格参数	品牌:金堂 型号:木质 价格:490
公司地址	闵行区都市路388弄296号
联系电话	18964438692 13062616604

产品详情

我们的地址：闵行区都市路388弄296号电话：联系手机：13062616604 期待您的咨询

在防火门中有一种是木质防火门，木质防火门有在白茬的基础上做油漆的就是烤漆的防火门，如果在白茬的基础上贴实木皮的就叫装饰防火门，还有一种成本比较低的叫木质免漆板防火门就是表面用的是免漆板这种材料。

宁波金堂防火门厂主要以生产烤漆防火门和装饰防火门为主。这二种防火门针对的是中高端客户，同时价位也是比较高的。这种防火门的主要结构是里面木骨架加珍珠岩板外面一层防火板（甲级5mm厚，乙级3mm厚）最外面再加一层5mm厚的密度板。甲级防火门扇厚度55mm；乙级门扇厚度50mm

木质防火门制作要求：

木质防火门的制作质量，应符合下列规定：1．表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；2．框、扇的线型应符合设计要求。割角、拼缝应严实平整；3．小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戽槎；4．门制作允许偏差，应符合表5的规定。

钢质防火门的材质及用料说明：

门框、门扇面板及其加固件采用冷轧钢板。

钢板厚度（mm）：门框：1.2-1.5

门扇面板（mm）：0.8-1.2无螺孔加固件（mm）：1.2-1.5有螺孔加固件 3.0

门扇和门框应由不燃性材料填实。

锁、合页、插销等五金配件的熔融测试不低于950

双扇门间带有盖缝板，并装有闭门器门框装有密封槽，槽内镶嵌由不燃性材料制成的密封条。

耐火极限：

耐火试验进行54min：没有丧失完整性；背火面最高平均温升57.3 ，最高单点温升98.8 ，耐火极限 > 1.2h