上海金堂木质消防防火门厂家价格生产直销

产品名称	上海金堂木质消防防火门厂家价格生产直销
公司名称	上海金堂门业有限公司
价格	1.00/樘
规格参数	品牌:金堂 型号:木质 价格:490
公司地址	闵行区都市路388弄296号
联系电话	18964438692 13062616604

产品详情

我们的地址: 闵行区都市路388弄296号电话: 联系手机: 13062616604 期待您的咨询

在防火门中有一种是木质防火门,木质防火门有在白茬的基础上做油漆的就是烤漆的防火门,如果在白 茬的基础上贴实木皮的就叫装饰防火门,还有一种成本比较低的叫木质免漆板防火门就是表面用的是免 漆板这种材料。

宁波金堂防火门厂主要以生产烤漆防火门和装饰防。火门主为。这二种防火门针对是的中高端客户,同时价位也是比较高的。这种防火门的主要结构是里面木骨架加珍珠岩板外面一层防火板(甲级5mm厚,乙级3mm厚)最外面再加一层5mm厚的密度板。甲级防火门扇厚度55mm;乙级门扇厚度50mm

木质防火门制作要求:

木质防火门的制作质量,应符合下列规定:1.

表面闵净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;2.框、扇的线型应符合设计要求。 割角、拼缝应严实平整;

3. 小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不通话脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎;4. 门制作析允许偏差,应符合表5的规定。

钢质防火门的材质及用料说明:

门框、门扇面板及其加固件采用冷轧钢板。

钢板厚度(mm):门框:1.2-1.5

门扇面板(mm):0.8-1.2无螺孔加固件(mm):1.2-1.5有螺孔加固件 3.0

门扇和门框应由不燃性材料填实。

锁、合页、插销等五金配件的熔融测试不低于950

双扇门间带有盖缝板,并装有闭门器门框装有密封槽,槽内镶嵌由不燃性材料制成的密封条。

耐火极限:

耐火试验进行54min:没有丧失完整性;背火面最高平均温升57.3 ,最高单点温升98.8 ,耐火极限 > 1. 2h