

# 300A发电带电焊机一体两用

产品名称	300A发电带电焊机一体两用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 300A发电带电焊机一体两用

大泽发电电焊机 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。

大泽发电电焊机 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。

#### 大泽发电电焊机

配有机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

#### 大泽发电电焊机

适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。

大泽发电电焊机 电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

大泽发电电焊机 5KW交流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。

大泽发电电焊机 适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修

型号：TO300A

#### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

#### 发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

#### 电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

#### 其他参数

机组尺寸：980\*630\*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

· 日常与定期保养：

为了使发电电焊机佳运状态，简单的日常保养是必要的；

对以下项目的操作执行，没法设定具体时间安排；在制定保养时间安排时，应交考虑一些因素比如使用小时数以及机环境。

- 定期用气流吹出积聚在焊机中的灰尘与污垢；
- 检查焊机输出与控制电缆是否有磨损、切口以及裸露部分；
- 风扇电机是密封滚珠轴承，不需要保养。
- 风扇：

· 大泽发电电焊机电路点，也就是说，冷却风扇只有在需要的时候才运行以保证机器冷却。这样可以减少冷却空气把粉尘和污垢带入机器。当机器刚打开或者空转的时候，冷却风扇以较低的速度运行，当黄色热量关闭灯亮起的（见恒温保护）时候，继续运行。