

德尔格 CPS5800气密型化学防护服

产品名称	德尔格 CPS5800气密型化学防护服
公司名称	青岛亚瑞环保科技有限公司
价格	8888.00/个
规格参数	品牌:德尔格 型号:5800 产地:德国
公司地址	文昌路697号
联系电话	0532-68070766 15376874206

产品详情

德尔格 CPS5800气密型化学防护服

德尔格CPS 5800是为工业应用设计的化学防护服，适用于有气体、液体或固体危险物质的环境中

综合防护

用于应急或维护、维修、槽罐清洗等日常工作——适当的防护必不可少。

德尔格CPS 5800可为抵抗多种物质提供zui佳的防护。

该防护服满足国际zui高j别的工业、消防和船舶要求，符合EN943-1+2:2002和SOLAS标准，因此可用于船舶行业。

穿戴舒适

秉承经过验证的德尔格WorkMaster Pro ET设计理念，该防护服穿戴非常舒适，并可与柔韧的德尔格面罩兼容。

该防护服由zui柔软的复合材料Zytron 500制成，每层都经过缝合并用热空气内外检测其气密性。

这种高质量的材料和制造工艺使其保质期长达10年。

特性：

- 压缩空气呼吸器外置
- 可选择四款不同尺寸防化服
- 开口大，方便穿戴和脱卸（从防化服前面对角线处）；无需额外帮助
- 拉链向外，向下拉扣
- 双层连续的尼龙盖保护拉链扣
- 德尔格面罩
- 连体式气密型带鞋罩的防化袜适用于多种尺码的防化靴
- 连体手套具有丁基橡胶外层和碾压薄膜内衬，增加了抵御化学物质腐蚀和硬物穿刺的性能
- 德尔格泄压阀可排出防化服中的空气

防化性能

化学物质

穿透时间（分钟）

化学物质

穿透时间（分钟）

化学物质

穿透时间（分钟）

丙酮

> 480

二乙胺

> 480

苛性钠

> 480

乙氰

> 480

乙酸乙酯

硫酸 96%

氨

环氧乙烷

四氯乙烯

1,3 丁二烯

氯化氢

四氢呋喃

二硫化碳

甲醇

甲苯

氯气

氯甲烷

二氯甲烷

正庚烷

技术数据

认证

EN 934-1:2002 type 1b

EN 934-2:2002 (ET)

SOLAS II-2, Reg. 19

工业用气密型防化服欧洲标准

消防用气密型防化服欧洲标准

海事用防化服标准

温度

-60 ° C ~ +93 ° C

- 20 ° C ~ +25 ° C

使用

重量

2.2 kg

储存

订购信息

CPS 5800 中号

身高范围：1.60 – 1.75米

R 57 787

CPS 5800 大号

身高范围：1.70 – 1.85米

R 57 788

CPS 5800 加大号

身高范围：1.80 – 1.90米

R 57 789

CPS 5800 特大号

身高范围：1.85 – 2.00米

R 57 790

阀盘

用于防化服泄压阀

RM 05064

润滑笔，2只

用于润滑拉链

R 27494

产品优势全方位保护

不管是执行紧急任务还是日常工作如保养、维修或清理储罐，配备合适的防护装备非常必要。德尔格 CPS 5800（1b 型）为呼吸器外置的气密型化学防护服，可保护您免受大量物质的威胁。该防护服满足工业、消防和海运领域的最高国际要求。既符合 EN 943-1+2:2002 要求，也符合《国际海上人命安全公约》（SOLAS），可在船舶上使用。然而，作为一款限次使用的化学防护服，其对机械外力和火焰的耐受性不如可重复使用的德尔格 CPS 7800 高。

穿戴舒适

该防护服采用成熟的德尔格设计，穿戴非常舒适，配备柔韧的德尔格面部密封圈。该防护服由非常柔软的层压材料 Zytron 500 制成。所有接缝都进行内外热缝合。优质材料和先进制造技术的采用确保其使用寿命可达 10 年之久。Zytron 是 Kappler Inc. 的注册商标。

特点

- § 拉链开口大，方便穿脱（对角拉链斜穿过整个防护服正面）；无需他人协助穿戴
- § 拉链环位于拉链外部，下拉即可闭合
- § 带连续尼龙搭扣的双层拉链盖可保护拉链
- § 柔软的德尔格面部密封圈
- § 带靴套的连体气密型防化袜适合多种尺码的防护靴
- § 连体手套由丁基橡胶外层和碾压薄膜内衬组合而成，增强了防化性能和防穿刺性能
- § 德尔格排气阀可排出防护服中湿热的空气

我们的地址：文昌路697号电话：0532-68070766联系手机：15376874206 期待您的咨询