

意大利蓝帕LAPAR电气动偏心蝶阀直销

产品名称	意大利蓝帕LAPAR电气动偏心蝶阀直销
公司名称	蓝帕控制阀门（江苏）有限公司
价格	面议
规格参数	口径:50-1200mm 压力:1.6-6.4MPa 介质:气体、水及油类等(高温场)
公司地址	泰兴市黄桥工业园区军民路96号
联系电话	0523-87889288 13611761476

产品详情

性能偏心蝶阀LPB12

偏心密封蝶阀的密封原理利用偏心结构，做到了阀门启闭时蝶板与阀座间几乎无磨擦现象发生。阀杆的扭矩通过蝶板直接传递至密封面，从而杜绝了打开普通阀门时所常见的跳跃现象。这意味着偏心蝶阀几乎可以从0开度开始即进入可调控区域，直至90开度。其正常调控比是一般蝶阀的2倍以上，调控比最高可高达100:1以上。这为偏心蝶阀作为调控阀使用创造了良好的条件。

金属密封可适用于带稍许颗粒、浆液的介质中

适用温度可达425

密封时几乎无摩擦，保证扭矩更小，密封性更好

法兰对夹孔连接适用多种标准

参数

空气驱动	5~7bar(可带手轮)
公称通径	50-1000mm
公称压力	1.6~6.4MPa

适用温度	BODY、STL:-40~+425
连接方式	法兰、对夹
阀结构	三偏心
阀体材质	316L、316、304、304L、WCB、CE3MN
阀板材质	
阀座材质	BODY-T、BODY-D、STL
适用介质	气体、水及油类等(高温场合)
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀