

pe管喷码机水带喷码机自动喷码机

产品名称	pe管喷码机水带喷码机自动喷码机
公司名称	沈阳欧朗斯包装设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:欧朗斯 型号:A500 产地:沈阳
公司地址	中国辽宁沈阳市辽宁
联系电话	18640218640

产品详情

管材生产厂家在选择喷码机时由于对喷码机了解较少，采购过程中倍感困惑，作为喷码机厂家欧朗斯而言，认为有必要为大家分享一些关于管材行业使用的喷码机机型介绍，以便于为大家在选购喷码机过程中节省一定的时间。

先说说高解析喷码机，高解析喷码机在日常使用和维护过程中相对来说较简单，但是由于管材厂家工作环境恶劣，高解析喷码机工作一段时间以后经常会出现字迹模糊不全的现象，这主要是其供墨原理造成（液位差），再拿白色PE管来说表面比较光滑，高解析油墨在其表面干燥时间慢附着力差，导致标识效果并不理想。实践证明，恶劣的工作环境（多粉尘）对高解析的喷头伤害较大，所以，管材行业来说并不宜采用高解析喷码机。

我们再说小字符喷码机，相对而言小字符喷码机有起独特的墨路循环系统，附着力较好的墨水，密封的喷头部件，在管材行业应用面比较广，智能的操作系统（F550智能喷码机）让管材行业标识变得更加简单，再加上标识成本这一特点，使得越来越多的管材企业更易接受小字符喷码机。

说 明		参 数
机箱尺寸		345L*286w*570H
打印能力	喷嘴孔径	70/60/50/40微米
	打印高度	1.2-15mm
	打印行数	1-4行
	zui大喷印点阵数	34点
	非接触打印距离	2-15mm

	zui快打印速度	300m/min	
	输入系统	标准美式键盘	
	可选点阵字体	5x5,7 x 5,9 x 7,11 x 9 , 16 x 11,24 x 16,32 x 24	
耗 材	可选墨水类型	颜料、染料	
	可选墨水颜色	黑色、白色、黄色等	
	特殊墨水	PE、抗酒精、耐高温、抗迁移、穿油膜、隐形墨等	
	稀释剂	根据墨水类型选择	
	清洗剂	根据墨水类型选择	
技术参数	喷头	喷头恒温 直径：41mm 长度：260mm	
	喉管	长度：2700mm 直径：21mm 弯曲半径：150mm	
	电气要求	200-240VAC,50Hz	
	功率	120W-150W	
	净重	27KG	
	温度/湿度范围	5 -45 相对湿度30-90%无结霜	
	便捷设计	耗材添加	插拔式
		通讯功能	RS232串口、USB接口
		用户字段	二维码、条形码、图案、时钟、计数器、班次等
		信息编辑	所见即所得编辑界面 中文全拼输入