

沧宏润NCB-3/0.3不锈钢高粘度内齿泵，蜜糖食品级转子泵

产品名称	沧宏润NCB-3/0.3不锈钢高粘度内齿泵，蜜糖食品级转子泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	宏润泵业:NCB-3/0.3 高粘度内齿泵:NCB-6/0.5 泊头:NCB-7
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

产品详情

发货通知：订购热线：18713678785

徐州王总你订购的1台NCB-20/0.5型 [不锈钢高粘度内齿泵](#) 今已发货，请您准备好接受货物准备。该系列不锈钢高粘度内齿泵使用范围广，并且超低噪音，输送流畅成为用户认可的产品。该系列泵采用的是内齿合原理，具有结构简单、体积小、流量大、效率高、使用方便等，输送黏度、半固态液体该不锈钢高粘度内齿泵是合适泵种。（注）该泵适用于输送各种轻质、挥发性液体，直至重质、粘稠液体，甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。NCB型内啮合齿轮泵适合输送皂角，硅油，松香，涂料等等高粘度的介质，应用十分广泛。

陈先生欢迎您选择[宏润](#)牌NCB型不锈钢高粘度内齿泵，我厂家专业从事生产制造10余年，主导产品有30种系列，其中，高粘度内齿泵以广泛地应用机械行业、食品行业、酿造行业。

结构特点：

NCB内啮合齿轮泵是采用齿轮内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的主动内齿轮带动其中外齿轮同向转动，在进口处齿轮相互分离形成负压而吸入液体，齿轮在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。所以特别适用于输送粘度大的介质。

该内啮合齿轮泵可反向输送，只要更换电机转向即可；泵体可转向，进出口位置成直角，便于选配进出口位置；在泵体、端盖、轴承座间都有连接方便的保温或冷却介质的进出接口。内啮合齿轮泵具有无困油现象、输送平稳、效率高、噪音小，使用寿命长的优点。

[NCB型高粘度内齿泵](#)

适用介质温度：-10 -200 ，适用介质粘度：1.0cst-300,000cst。主要是根据化工、涂料、染料、食品等

行业的需求新设计研发的高粘度介质输送泵。

产品优点： (1)输送液体平稳，无脉动、振动小、噪音低

(2)有很强的自吸性能。

(3)正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可达200 。

(4)内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。

(5)泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。

(6)特别适用高粘稠度介质的输送。

该NCB型高粘度转子泵主要有内、外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。