

## 三维柔性焊接平台 多功能组装平台 焊接平板

产品名称	三维柔性焊接平台 多功能组装平台 焊接平板
公司名称	泊头市恒量机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泊头市交河镇西关
联系电话	13722717650 15833377778

### 产品详情

三维柔性焊接平台广泛适用于钢结构、各种车辆车身制造、轨道交通焊接、自行车摩托车制造、工程机械、框架和箱体、压力容器、机器人焊接、钣金加工、金属家具、设备装配、工业管道（法兰）。

三维柔性焊接平台的优势：

- 1、经济性：每次产品变化而投入的专用工装的费用时间几乎可以不再花钱。装置操作简便,使用。
- 2、柔性化：三维柔性焊接平台的承载能力高，钢性稳定，它的五个面均加工有规则的孔，并刻有网线。焊接平台可方便地延伸和扩展,组合。经扩展的标准台面可模块化的定位和夹紧直接连接在一起。在安装、调整和定位工件过程将柔性三维组合焊接工装系统的通用功能展示的淋漓尽致，尤其在了大型工件方面的应用上。拼装方式多样，用户只要充分发挥想象力，几乎可达到任何专用夹具同样的定位和夹紧功能。拼装快速，装拆方便；工作台面可以根据工件形状、大小进行拼装组合。台面上的刻度和模块尺寸的设计，使操作工人不用量具就可以根据工件尺寸迅速搭出所需要的工装。
- 3、性：在装配或焊接过程中，使用定位块、连接块、夹紧器、支撑块，能够对工件定位，工件牢固的固定在各个定位点或定位面上。不能定位的工件几率是非常小的。如果工件本身几何尺寸不准确，可以很快被检测出来，在初加工工序中便得到消除。
- 4、重复性：三维柔性组合焊接工作台的台面有铸铁/钢结构件/精密加工件/模块化组件组合而成，其性能非常稳定，如使用不当造成部件损坏时，也不用报废整张台，只要非常少的成本就可以换单个部件。焊接平台经过特殊加工处理，在焊接过程中，仅需低廉的防飞溅液即可免除工作台表面的焊接飞溅。
- 5、模块化：所有组件分门别类，进行了标准化和系列化，互相匹配。选用少的模块，就可以实现各种快速定位和夹紧的功能。

三维柔性焊接平台的平面度达到：0.05/1000mm

三维柔性焊接平台的侧面与上表面的垂直度达到：0.05/200mm

三维柔性焊接平台的工作表面粗糙度达到：3.2um

三维柔性焊接平台刻度线规格：100x100 ± 0.03mm

三维柔性焊接平台孔间距：100 ± 0.03mm

三维柔性焊接平台材质：铸造件(HT300)，进行整体退火热处理消除内应力后放置三到六个月自然时效处理。