供应湖南产众彩着色高新众彩牌优质330复合铁黑

产品名称	供应湖南产众彩着色高新众彩牌优质330复合铁黑
公司名称	邵阳众彩制造有限公司
价格	.00/吨
规格参数	耐光性能:8 着色力，:115 水溶物，≤:0.5
公司地址	邵阳市双清区城东乡佘湖村二组1-2号
联系电话	0739-2953155 13337297070

产品详情

邵阳众彩制造有限公司生产的复合铁黑颜料，为蓝黑色粉末，广泛用于建材,水泥,橡胶,塑料等的着色,颜色稳定,着色力强,质量可靠。

产品别名：复合黑氧化铁，复合氧化铁黑，复合磁性氧化铁，复合吸铁石

危险品运输编号：UN 1294 3/PG 2

危险性描述：不可食用或入眼

分子量：231.54

本产品是本公司从事着色行业达二十年的技术人员和大专院校的科技团队合作结晶，形成本公司自主知

识产权工艺和特殊生产方式，产品具有耐候性能优良，亲水性能独特，分散性能优秀的等品质，推荐用于建筑彩砖，彩瓦，水磨石，彩色水泥混泥土等行业，在其他行业着色也有不俗表现。

产品说明书 产品名称：高新众彩牌330复合铁黑 Iron oxide black

CAS: 1317-61-9

生产标准：众彩公司标准

1.产品概述：具有蓝墨光黑色，着色力强，遮盖力很高，耐光性好等特点。 2.规格型号：330。330H 3.用途：广泛应用于彩色水泥砖、涂料、油漆、建材、橡胶、塑料等领域。 4.储运条件：存放于干燥处，勿使受潮，避免高温，并与酸碱物隔离。按上述保管条件，未拆包装的产品有效贮存期为六年。 5.包装：25公斤/袋外编内塑和纸塑阀口袋和1000公斤包装。 6.使用说明：
用在水泥中，复合铁黑比例是2~4%。充分搅拌混合。

技术指标：产品名称：高新众彩牌氧化铁黑 型号：330

检验项目	指标要求	检验结果
耐光性能	8	8
水分，≤**	1.0	0.8
水溶物，≤**	0.5	0.3
筛余物（325目）**	0.2	
吸油量（ml/100g）	20~30	25
pH值	5.0~8.0	7.0
着色力，**	115±5	115

结论：本产品合格。