

汽车部件PPS菲利普R-4-02XT

产品名称	汽车部件PPS菲利普R-4-02XT
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PPS?????????0.03%?? .PPS?????,??????44%??;??????,?????????????(?PVA??????47%.PSF?30%?PA66?29%?MPPO?28%?PC?25%)??2???

?????PPS??27J/m,???76J/M???3?????????6Mpa? ?? 137Mpa???1??PPS??????????????

?????PPS??????????3.8Gpa??????????????12.6Gpa???5?????????????????PPO??2.55Gpa?PC?? 2.1Gpa?PPS????????????????????????????????????1000???

?????0.04g???F4????????????????????????????????PPS????????????????????????????????3????????????PPS ?????????????????????260????????200~240?

PPS/R-4-02XT/飞利浦

生产企业：飞利浦

原料描述部分

规格级别耐高温,阻燃,增强-玻纤增强,通用 电子电器,汽车部件,运动器材 注塑外观颜色该料用途备注说明
加工条件加工条件 原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能密度A
STM D-7921.65g/10min吸水率ASTM D-5700.05%物理性能颜色Black机械性能抗拉强度ASTM
D-63826.0KsiZOD冲击强度1/8inch有缺ASTM D-2561.4ft.lbf/in1/8inch无缺ASTM
D-2568.0ft.lbf/in抗拉模数ASTM D-7902.2Msi抗压强度ASTM D-69532.0Ksi抗折强度ASTM
D-79037.0Ksi弹性模数ASTM D-6382.2Msi伸长率ASTM
D-6381.5%电气性能绝缘电阻90 ,48hrs1 × 1011 体积电阻率ASTM D-2571 × 1015 .cm电弧踪迹UL

746A5.2in/min介电常质数1MHzASTM D-1494.1介电常质数1KHzASTM D-1504.1损耗因素1MHzASTM D-1500.004CTI踪迹UL 746A130V捐耗因素1KHzASTM D-1500.002耐电弧ASTM D-495130Sec绝缘破坏电压ASTM D-149500V/mil热性能热变形温度ASTM D-648>500 ° F燃烧性UL 94V-0/5VAUL温度指数UL200/220