

电控液动浆闸阀

产品名称	电控液动浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ273X/H/Y-1 介质:矿浆、污泥
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

耐磨电控液动浆闸阀产品概述该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛应用于冶金、电力**、矿山、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。耐磨电控液动浆闸阀特点 机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。 无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。 节能，液压传动效率高达80% 阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。 可控制任意阀位并可锁定。

公称通径Nominal through diameter506580100125150200高度Height302317340378430528620

耐磨电控液动浆闸阀性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 -900 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

耐磨电控液动浆闸阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

耐磨电控液动浆闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa

DN

L

D1

D2

H

N-M

D0

W (Kg)

1.0

50

48

100

125

285

4-M16

180

8

65

120

145

298

10

80

51

135

160

315

220

12

100

155

180

365

8-M16

14

125

57

185

210

400

230

22

150

240

475

8-M20

280

29

200

70

265

295

540

360

38

250

320

350

630

12-M20

66

300

76

368

780

400

100

350

428

460

885

16-M20

119

400

89

482

515

990

16-M22

195