

全电子汽车衡

产品名称	全电子汽车衡
公司名称	深圳市创亨机电有限公司
价格	38888.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路13号
联系电话	0755-84807679 13823204044

产品详情

全电子汽车衡

适用范围

计量称重系统优越、准确度高、长期稳定性好、安装维护及其方便，广泛应用于工厂、仓储、港口、车间、粮库、收购站等场合的进出口物资计量、库存计量、生产监控及数据管理。适用于冶金、矿工、化工、粮食、物流等行业，是各种载货卡车、挂车、半挂车、集装箱车、自卸车、农用车等载重车辆称重计重的理想选择

仪表基本功能:

- 1、高精度A/D转换，可读性达1/30000；
- 2、零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置；
- 3、自动/手动、日报表/分类统计报表打印设置；
- 4、快速填充式过磅单打印功能设置；
- 5、贮存255个车号及相应的皮重、100个货号、512组称重记录；
- 6、称重记录贮存/检查/删除/断电保护；
- 7、人工线性修正标定；
- 8、多达5点的非线性修正，降低对系统配件要求的限制；
- 9、配备RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；
- 10、配备大屏幕通讯口，有20mA电流环（恒流源）和RS-232两种连接方式；
- 11、配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机；
- 12、D2 + P内置16列面板式微型打印机；
- 13、推荐非标改制型品种；
- 14、快速横三联填充式打印功能的改制型；
- 15、超限自动记录存储，密码删除功能的改制型；

仪表技术参数

- 1、A/D转换方式:双积分式
- 2、A/D转换速率:50次/秒
- 3、最大A/D转换数: 700,000
- 4、输入信号范围:0mV ~ 30mV
- 5、输入灵敏度: 1 μ V/e
- 6、传感器供桥电源:DC15V ; I 350mA
- 7、连接传感器个数:可接8个350 的传感器
- 8、传感器连接方式:6线制，长线自动补偿，补偿距离 50米
- 9、检定分度数:3000
- 10、最大外分度数:30000
- 11、分度值:1/2/5/10/20/50/100可选

12、显示方式:6位VFD数码管，6个状态指示符 13、显示范围: - 99990 ~ 320000 (e=10)

最大称量	分度值 (kg)	常用台面尺寸 (米) (宽 × 长)
30吨	10	3 × 7
50吨	20	3 × 8
80吨		
100吨	50	3 × 10
120吨		3 × 12
150吨		3 × 14
		3 × 16
可根据客户需求订制		

我公司主要经营衡器，标签秤，滚筒秤，防爆秤，连接ERP系统电子秤，分析天平等

电话：0755-84807679联系手机：13823204044 期待您的咨询