

单模三窗口光分路器 低损耗，高分光比

产品名称	单模三窗口光分路器 低损耗，高分光比
公司名称	上海精野光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J6874室（注册地址）
联系电话	86 021 66345582 18916108155

产品详情

本公司主要生产光纤无源通信器件，钣金加工及热缩材料等系列产品，并代理进口仪器仪表，同时在此基础上自己开发生产光通信测试仪表。我公司共分为四个事业部进行产品研发及生产，涵盖了光无纤源器件事业部-钣金加工事业部-仪器仪表事业部-热缩材料事业部四个产品部门，公司是与上海唐品贸易有限公司进行整合后的一家高新技术企业。我们生产地址落户在上海市崇明岛的光电子产业科技园。公司坚持"质量第一，用户至上，科技领先，勇攀高新"的经营理念，严格按照"iso9001:2000"的质量管理体系为广大客户提供优质的产品与服务。欢迎惠顾！

三窗口分路器是利用独特的带宽拓展技术以改变器件的波长特性，使之在1310nm，1490nm,1550nm三窗口内均能同时满足分光精度要求。该器件是专门用于“三网合一”的低成本解决方案，也可应用到fttx网络中，它用单根光纤能实现三个波长的双向传输。特点：低损耗，低偏振敏感，传输方向性好，抗环境变化用途：光纤到户（ftth），本地环网，无源光网络（pon），光纤catv，光纤通信系统，光纤测试设备，光纤传感器，局域网（lan）项目 指标中心波长 1310/1550/1490带宽

1310加减40/1550加减40加减40/1490最大插入损耗 小于等于3.6最大附加损耗 小于等于0.15均匀性 0.5回波损耗 大于等于50最小方向性 大于等于55工作温度 40-正75储存温度 -40到+85