

# ZF372KH高效阻垢缓蚀剂

产品名称	ZF372KH高效阻垢缓蚀剂
公司名称	沈阳市康华化工有限公司
价格	11500.00/吨
规格参数	型号:ZF372KH 化学成份:高效阻垢缓蚀剂
公司地址	沈阳经济技术开发区大潘镇小潘村
联系电话	024-89892232 13604010894

## 产品详情

型号	ZF372KH	化学成份	高效阻垢缓蚀剂
用途	电厂、石油工厂、化肥厂、钢铁厂、炼油厂等的循环冷却水系统	品牌	康华
类型	缓蚀阻垢剂	外观	无色或淡黄色透明液体
有效物质含量	50(%)	含量	50(%)
PH值使用范围	7.0-10.0	参考用量	20-40mg/L

### 一、性能

本品ph使用范围广，在ph7.0-10.0之间均有阻垢和缓蚀作用，从而可使工业生产操作简便，不会由于ph失控，而造成腐蚀、结垢等问题。本品极限碳酸盐硬度可达680mg/l左右，阻垢效果好。

### 二、技术指标

外观：无色或淡黄色透明液体

指标项目	指标
固含量 %	50
密度 (20 ) ,g/cm3	1.20-1.30
ph值 (1%水溶液)	1.5-2.0
有机磷 (以po43-计) 含量 %	27.0
亚磷 (以po43-计) 含量 %	4.0
磷酸 (以po43-计) 含量 %	1.0

### 三、用途及用量

本品最适用于电厂循环冷却水中，对铜铝和碳钢均有缓蚀作用，根据浓缩倍数和热负荷的大小，以及浊度等工艺参数，来决定本品的投加量。一般投加量在（3-10）mg/l，也可用于石油工厂、化肥厂、钢铁厂、炼油厂的循环冷却水系统，但药剂量可适当增加，一般投加量在（20-40）mg/l之间。

#### 四、包装及贮存

本品用25kg或250kg塑料桶包装，贮存于室内通风阴凉处，贮存期一年。