

# ZF341KH锌基阻垢缓蚀剂

产品名称	ZF341KH锌基阻垢缓蚀剂
公司名称	沈阳市康华化工有限公司
价格	12500.00/吨
规格参数	型号:ZF341KH 化学成份:有机磷化合物和优良共聚物 用途:敞开式循环冷却水系统
公司地址	沈阳经济技术开发区大潘镇小潘村
联系电话	024-89892232 13604010894

## 产品详情

型号	ZF341KH	化学成份	有机磷化合物和优良共聚物
用途	敞开式循环冷却水系统	品牌	康华
类型	缓蚀阻垢剂	外观	淡黄色透明液体
有效物质含量	30 ( % )	含量	30 ( % )
PH值使用范围	8.0~9.0	参考用量	15~25mg/L

### 一、性能

本品是一种以含有有机磷化合物和优良共聚物的锌基水处理剂，并有阻垢及防腐蚀功能，不含聚磷酸盐。本品是一种长效水处理剂，适宜较长停留时间和高温水处理，并能在较高pH下运行。

### 二、技术指标

外观：淡黄色透明液体

指标项目	指标
固含量 %	30
密度 ( 20 ) , g/cm <sup>3</sup>	1.15
ph值 ( 1%水溶液 )	3.5
总磷酸盐 ( 以po <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计 ) 含量 %	10
亚磷 ( 以po <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计 ) 含量 %	0.3
总锌 ( 以zn <sup>2+</sup> 计 ) 含量 %	4.0~5.0

### 三、用途

本品适用于敞开式循环冷却水系统中，总碱度及钙硬度适中的水质，具有缓蚀控制好，成膜速度快，补膜效果好等特点。在特殊工艺处理中作阻垢缓蚀剂效果更理想。

#### 四、使用方法

正常运行时投加量为30~50mg/l，同时投加其它阻垢剂15~25mg/l，适宜ph为8.2~8.7。

#### 五、包装及贮存

本品用25kg或250kg塑料桶包装，贮存于室内通风阴凉处，贮存期一年。