

# PP聚丙烯塑料阻燃波纹管穿线管防水浪管AD15.8

产品名称	PP聚丙烯塑料阻燃波纹管穿线管防水浪管AD15.8
公司名称	江苏康普利电气有限公司
价格	.85/米
规格参数	材质:PP原料 阻燃等级:UL94-V0 工作环境温度:-30 ~ + 110
公司地址	泰州市海陵区工业园区共建区8号厂房A016 (注册地址)
联系电话	18082071046

## 产品详情

康普利节能环保设备泰州有限公司的主要的产品有塑料波纹管 (PA PP PE),可挠电气导管(KZ-1 KV-1 KV-2 KV-3 KNG),包塑金属软管 (JS JSH JSB JSHG等),烟气检测采样管,不锈钢金属软管等各种电线电缆保护套管,并配套供应规格齐全的金属、尼龙接头。公司的产品被广泛应用到了新能源汽车 (汽车制造)、通讯设备、轨道交通、新能源设备、工程机械、自动化仪器仪表、电梯、电机马达、机械制造、电气绝缘保护、照明设备、航空设备,地铁,火车、自动化控制等各行各业,产品远销全国各个地区。

### 一、产品特点

工作温度: -30 ~ + 110 短时可达 + 140 颜色: 黑色 (根据需要可开口),特殊颜色可以定做;特性: 柔韧性好,表面光泽、耐腐蚀使用方法: 将电线电缆插入管内,在配上SM-G、SM系列软管接头对应的型号使用即可。

### 二、在下列情况中建议使用PP波纹管:

- 1、没有强酸及高浓度氧化剂的环境中;
- 2、在 80 的环境中
- 3、对多数油类稳定,吸收少量矿物油、植物油
- 4、主要用于温度范围在-20 ~ 120 的环境中;

- 5、用于汽车、摩托车和其它机动车电线线束的护套；
- 6、亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套。

### 三、我们的优势

质量稳定：高效的生产管理、生产成品出厂合格率确保99.9%交货便捷：现金生产、半自动化半流水线生产、备货充足、交货周期短、物流发达

### 四、产品规格及技术参数

### 五、检测报告