

PZ673Y气动灰渣阀

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | PZ673Y气动灰渣阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1300.00/台 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ673Y/H-10C 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ673Y气动灰渣阀、耐磨刀型灰渣阀安装维护：

- 1 安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.气动刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封673Y 气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ673Y????????????????

| 公称压力（MPa） | 壳体试验（MPa） | 密封试验（MPa） | 工作温度 | | 适用介质 |
|-----------|-----------|-----------|------|------|------------------|
| 1.01.6 | 1.52.4 | 1.11.8 | 1000 | 1000 | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |

PZ673Y????????????????

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

密封面
橡胶、四氟、不锈钢、硬
质合金

PZ673Y????????????????mm??

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W (Kg) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|-----|----------|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
| | 65 | 46 | 145 | 120 | 360 | | | | |
| | 80 | 195 | 135 | 390 | 220 | | | | |
| | 100 | 52 | 215 | 155 | 440 | 8-M16 | | | |
| | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 230 | | |
| | 150 | 280 | 240 | 600 | 8-M20 | | | | |
| | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | | | |
| | 250 | 68 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | | | |
| | 300 | 78 | 400 | 368 | 960 | | | | |
| | 350 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | | | |
| | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | | |
| | 450 | 114 | 615 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | | |