

日本东丽PPS(中国)总代理商

产品名称	日本东丽PPS(中国)总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	东丽:货源充足
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

日本东丽PPS PA66 PBT LCP 货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开16%增值税发票，公司秉承：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！

(PPS日本东丽)代理商优势:
证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

(PPS日本东丽)代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

聚苯硫醚PPS东丽系列：

PPS日本东丽A310M玻纤增强70%低翘曲 高刚性 阻燃V-0级

PPS日本东丽A400MX01玻纤增强60% 流动性高 阻燃V-0级

PPS日本东丽A503玻纤增强30% 流动性高 阻燃V-0级

PPS日本东丽A504玻纤增强40% 阻燃V-0级

PPS日本东丽A504X90玻纤增强40% 超高韧性 高强度 阻燃V-0级

PPS日本东丽A504X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

PPS日本东丽A604玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级

PPS日本东丽A604X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

PPS日本东丽AR04-B玻纤增强40% 阻燃V-0级

PPS日本东丽AR10M-B玻纤增强65% 阻燃V-0级

PPS特性：

1、一般性能：高结晶度，硬而脆的聚合物，纯PPS相对密度为1.3，但是改性后会增大。吸水率极小（约0.03%），阻燃性能好，为不燃塑料，其氧指数高达44%以上，（其他高阻燃材料：纯PVC氧指数47%，PA66为29%，PC为25%）。

2、机械性能：纯PPS机械性能不高，尤其是冲击强度比较低，加玻纤后会大幅度提高冲击强度，由27J/m增大到76J/m，增大3倍，拉升强度由60MPa增大到137MPa。

PPS刚性在工程塑料中最高，无机填充改性后增加5倍多，由原来的3.8GPa到12.6GPa。

PPS耐蠕变性好，硬度高，在1000转时的磨耗量才0.04g，填充F4及二硫化钼后进一步得到改善。具有一定的自润性，机械性能对温度的敏感性能小。

3、热学性能：具有优异的热性能，短期可以耐260℃，并可在200-240℃下长期使用，其耐热性与PI相当，仅次于F4塑料。

4、电学性能：电性能十分突出，电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良，耐电弧好，常用于电器绝缘材料，其用量占30%左右。

5、环境性能：PPS耐辐射性好。耐化学腐蚀性好，仅次于F4。不耐氯代联苯及氧化性酸，氧化剂等。

用途：

电子方面：占30%左右。电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机等。

售前服务

咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，可域塑化将为您们提供专业的服务。

试料服务：在大量采购之前，可域塑胶公司可以为您提供样品试料。

推荐服务：可域公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。

供货服务：我们公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

售后服务

跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。

诚信服务：可域塑胶保证提供的产品全是原厂原包。

开具发票：我司可以根据客户要求开具相应税点的发票。

物流通知：江浙沪25KG我司会安排快递一天内送到、一吨以上、我司会安排物流运输、外省2到3天到达

