

TPU防水膜复合机

产品名称	TPU防水膜复合机
公司名称	江苏鑫利龙智能机械有限公司
价格	1222.00/台
规格参数	规格: 1500*2000mm 加热方式:电加热 上胶方式:刮涂转移
公司地址	盐城市盐都区大冈镇双创产业园经天路西侧（N）
联系电话	0515-88801588 13851340306

产品详情

江苏鑫利龙智能机械有限公司总有一款适合您的复合机械

实体工厂，专业团队，可来图来样加工定制各式特殊机型

专业团队服务 三维绘图设计 手机视频对接

生产进度跟踪 上门安装调试 提供技术培训

我们每款机器出厂前必须要经过您的试样才能够出厂

我们的售后承诺：一年保修，终身维护，定期提示保养

现场视频对接手机（微信）13851340306让客户面对面观看我们工厂生产现场及您的机器组装过程中的各个细节部分并加以指导改良.....

我厂由三十多年复合机制造行业经验的工程师领导下的设计团队，为每一位客户设计出适合您生产需要的复合机械，从而不让您多花一分冤枉钱！真诚期待与您的合作，也希望能把我们好的服务，好的产品传递给您！

TPU防水透气膜复合机

胶点转移复合机：生产出的产品防水又透气，有一种膜，即防水又透气。

组成部分：该机械是由放卷、上胶、烘箱、电加热复合、切边、远红外线、自动对边、牵引、收卷。

用途：用于纺织品、无纺制品、针织面料、呢料、纺织面料等。

特性：采用胶点转移技术，将胶水均匀地转移到里布上，或薄膜上，然后与面布进行复合，复合的面料具有防水透湿功能。

变频器：台湾变频器、电动功率3kw、复合辊筒是台湾变频器5.5kw、电加热或油加热复合辊筒，一般都是用电加热（油加热市场很少）。

复合辊筒：一般长度1.85米，直径1.2米，1.5米的长是1.85米用于服装面料，尺寸一般都可以，一般性的服装细料都在1.6米以下，通常复合辊都要比面料宽于布料10公分左右，其它面料可能宽度大于2米以上，如装饰材料、床上用品、地毯等面料都是1.8-2.6米宽度，因此面料宽上胶辊就宽，复合也宽。

直径是1.2米加热辊，加热管24根，每根1.5kw，共36kw，分3组装置，每组12kw，也就是说用户可以用36kw，3组全部打开只需要15分钟，复合辊筒温度150 -180 之间就可以复合布料，防水透气膜复合温度在150 左右，如果用户电不能使用36kw，那就打开1组，根据用户电的情况来定，只要是直径1.2米，长1.8-3米之间，电热管数量都是24根36kw。

直径是1.5米复合辊筒，加热管30支，每支15kw，共45kw，同样的辊筒长度1.8-2.6米之间，电热管数量功率都不变。

复合滚筒壁厚1.2毫米，表面涂上美国度邦公司的特氟龙，特氟龙保护复合布料，同时防止胶水，需要到上面轻轻一擦就干净，辊筒上配有4根橡胶辊、气缸调节，自动分离。

在放料架上有对边器，后进上胶辊，上胶辊直径为240毫米

主要技术参数：

1电源380V 50HZ 3相

2有效幅宽2000mm根据材料幅宽选定

3辊面幅宽2200mm根据材料幅宽选定

4加热滚筒规格?1500、1800、2000mm

5加热方式电加热

6涂布方式胶点转移涂布

7机械设计速度5-50m/min

8整机功率约60kw

9外形尺寸（L*W*H）约13000*2650*2200mm

10毛重约5500kg

保证生产进度，及时供货

1、严格按订货合同规定的

时间交货，认真履行合同规范内的各项要求和条款，除非人力不可抗拒的原因外不得推迟交货期。

2、在制作过程中，如需方由于设计和现场施工原因需要暂缓或变更等情况，我公司将认真及时配合做好调整。

3、产品制作完成后，认真做好检验，根据产品的不同情况做好包装、防震、防湿等工作、做好现场验收和交接工作。按用户要求负责运送到交货现场，并及时通知需方。