

# 1.5D无缝弯头生产厂家

产品名称	1.5D无缝弯头生产厂家
公司名称	沧州盈耀管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15031732111

## 产品详情

1.5D无缝弯头生产厂家15031732111盈耀管道盐山新闻简讯，记者（张编辑）近日获悉，经理河北盈耀是一家专业的直缝弯头生产厂家，其厂家团队专业，服务态度良好。如果媒体炒作有助于更多人了解真相，有助于问题的解决，应该欢迎这样的炒作。不要一看到媒体曝光就以为是在为自己打广告做虚假宣传。

1.5D无缝弯头采用专用弯头推制机、芯模和加热装置，使套在模具上的坯料在推制机的推动下向前运动，在运动中被加热、扩径并弯曲成形的过程。管坯摆放在下模上，将内芯及端模装入管坯，上模向下运动开始压制，通过外模的约束和内模的支撑作用使弯头成形。与热推工艺相比，冲压成形的外观质量不如前者。公司先后汇集了一批高层次、高素质的专业人才，技术专家直接参与生产，盈耀保证了产品的稳定性和可靠性。无缝热压弯头同时我厂采用适合国情的国际先进经营管理模式，强大的技术力量、先进的生产设备、实验设备和检验仪器，与日俱增的精品意识和源源不断的生产工艺的持续改进，产品广泛用于造纸、造船、石油、化工、电力、天然气、污水、建筑等行业。

阳春三月，杨柳依依，一片生机盎然的景象，大地上的万物正在复苏。我们盈耀也响应者春天的号召，徜徉在朝气蓬勃，冉冉升起的征途中。国标1.5D热压无缝弯头生产厂家盈耀公司经过多年努力已发展成为品种齐全、质量有保证的一站式服务商。公司一直坚持“信誉第一”、“质量第一”的原则才能发展到今天。我们拥有一批专业的团队，在与客户沟通的过程当中了解客户的需求，最终达到为客户解决困难的作用。

1.5D弯头按材质分为：低碳钢,中碳钢,高碳钢,20号钢(20g), q235a, q235b等，特点是含炭量相对较高；按标准分为：国标，非标，国际标准：德标，日标，美标，英标弯头。碳钢无缝弯头的原材料是无缝钢管，主要的生产流程为圆管坯 加热 穿孔 三辊斜轧、连轧或挤压 脱管 定径（或减径） 冷却 矫直 水压试验（或探伤） 标记 入库。schxx是壁厚等级，90e(s)表示短半径90度碳钢弯头;90e(l)表示长半径90度弯头;45e(l)表示长半径45度弯头；45e(s)表示短半径45度弯头；180e(s)表示短半径180度碳钢弯头;180e(l)表示长半径180度弯头。

热压弯头常用于管道的弯曲部位，用以改变管道的走向。常用的有45°弯头和90°弯头。弯曲半径约为管子外径1.0倍的称为短半径弯头；约为管子外径1.5倍的称为长半径弯头。在管道系统布置时，一般宜选用长半径弯头连接，短半径弯头通常用在管系安装位置较紧凑的场合或者为了降低成本。采用短半径弯

头时，其最高工作压力一般不宜超过相同规格长半径弯头的0.8倍。弯头通常用于低压(设计压力 $\leq 2.0\text{MPa}$ )、水以及类似流体介质条件比较缓和的大尺寸管道上。当斜接弯头的单节变方向角大于 $45^\circ$ 时，不宜用于有毒、可燃介质管道，或承受振动，压力脉动及由于温度变化产生交变载荷的管道上。

1.5D合金弯头被使用在液体流动较快，冲击力较强的管道之中。镍钢材质的合金弯头通常被使用在高浓度氧化酸等的常温输送管道中，但是在还原酸的输送管道中会被严重腐蚀，而且的浓度的浓度较低，有较高的高温强度，抗氧化和耐腐蚀的能力较强。合金弯头用途较广，适用范围较宽，经国家检验已经达到国家标准，质量保证。收到广大客户的一致好评。合金弯头是连接两根直径相同的管子，是管子两头直径相同，而不会使其堵塞。它的材质多样。用途较为广泛，普通的青铜材质的合金弯头在自来水中比较常见。锰钢材质的铝合金弯头是由于锰钢具有冲击性能强、抗压、抗磨损等优良性能，通常被用于混凝土输送管道，泥浆输送管道较为耐磨，耐冲击，所以使用较为方便。

高压弯头制品随着高压行业的不断发展，越来越多的行业和企业运用到了高压弯头，对于一些运营商脱颖而出，例如沧州【盈耀】国标1.5D无缝弯头生产厂家有限公司是一家专业生产20G高压弯头、双相钢高压弯头、16MN高压弯头、不锈钢高压弯头、锅炉高压弯头、合金高压弯头等集科工贸于一体的有限公司，十多年来获得了丰富的生产制造经验，始终坚持高压弯头的研制开发、模具的制作、生产的工艺、销售、售后服务一贯性作业。在高压管件市场中酿造出良好的品质及声誉。