

国产JFC2410-1500TS 5A 慢断贴片保险丝

产品名称	国产JFC2410-1500TS 5A 慢断贴片保险丝
公司名称	深圳市秦晋电子科技有限公司
价格	.32/颗
规格参数	型号:JFC2410-1500 最大电压:250V 最大电流:50A
公司地址	深圳市福田区华强北路LED交易中心6楼6E1052-1060房间
联系电话	18138416020 18576770585

产品详情

秦晋电子官网 www.fuse-tech.com

JFC2410慢断系列具有抗浪涌耐能力，单片陶瓷结构，镍锡电镀银质保险丝及终端，极佳的温度稳定性，强大的电弧抑制特性。无铅材料符合RoHS规范，是无卤素器件，已申请通过UL认证，SGS认证，一个包装1000只，尺寸为6.1*2.5MM左右，慢速熔断，贴片一次性熔断保险丝，集电通品牌，秦晋电子有大量滚动库存，常用电流型号备有两三种不同的品牌，需要更多的参数与选型标准可以咨询13088852503蔡小姐。实用范围：笔记本电脑 数码相机 移动电话 打印机 DVD播放机 便携式电子产品 游戏系统 LCD显示器 扫描仪

以下是集电通贴片保险丝2410一次性系列的型号参数表：

Part Number	RatedCurrent t(A)	MaxVoltageR ating(V)	InterruptingRating 50A@250V	Nominal ColdResist ance(ohms)	Nominal Melting I2t(A2sec)
JFC2410-0500TS	0.50	250V	50A@250V	0.7000	0.240
JFC2410-0750TS	0.75			0.3600	0.904
JFC2410-1100TS	1.00			0.2250	1.98
JFC2410-1150TS	1.50			0.0930	3.65
JFC2410-1200TS	2.0			0.0325	8.20
JFC2410-1250TS	2.50			0.0450	15.0
JFC2410-1300TS	3.00			0.0340	20.16
JFC2410-1350TS	3.50			0.0224	26.53
JFC2410-1400TS	4.00			0.0186	34.40

JFC2410-1500TS	5.00			0.0136	53.72
JFC2410-1600TS	6.00			0.0123	84.58
JFC2410-1630TS	6.30			0.0115	95.32
JFC2410-1700TS	7.00			0.0105	123.83
JFC2410-1800TS	8.00			0.0088	137.34
JFC2410-2100TS	10.0			0.0073	187.45
JFC2410-2120TS	12.0			0.0061	260.46
JFC2410-2150TS	15.0			0.0038	320.65
JFC2410-2200TS	20.0	72V	500A@72V	0.0023	210
JFC2410-2250TS	25.0			0.0017	400
JFC2410-2300TS	30.0			0.0012	900