

工业三相10千瓦汽油发电机

产品名称	工业三相10千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

工业三相10千瓦汽油发电机除欧洲狮发电机组与基础通过减震器安装外，机组其他部件与外部的连接亦应通过柔性连接。比如，排烟管使用波纹减震管连接；排气道、燃油进油管、回油管、配电电缆等亦要通过柔性连接，这样才能大限度地减少因机组运行而对周围物体产生的震动。

在保证减震效果的同时，为确保欧洲狮发电机组的正常运转，我们还需要注重机组各零部件的润滑状况，将机组的磨损伤害降低到最低，有效的延长机组的使用寿命。

技术参数

产品型号：B-11000GDI

额定功率KW：10

备用功率KW：11

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

排量：649CC

燃油型号：93#、95#、98#

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H : 420

工作时间H : 12-15

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-280

发动机类型 : 单缸、四冲程、风冷

额定转速r/min : 3000

缸径*行程mm : 92*66

油箱容量L : 37

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 手推式

绝缘等级 : F

整体外形及重量噪音

长 : 940mm

宽 : 630mm

高 : 755mm

整机净重 : 160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 70-75

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

上海睫曼电力设备有限公司是一家更具开拓性，创造性的企业。以两个中心为我们睫曼人的工作重心：一是产品质量，不断的从市场上收集质量、款式等在销售中出现或可能出现的问题，以很快的速度改进，不断完善；二是售前售后的服务，我公司坚信服务永远重要的信念。力求让更多的客户满意。现在，睫曼动力发电机组，无论在品质还是在款式上做到了行业的前列。