

框架式7千瓦汽油发电机价格

产品名称	框架式7千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

框架式7千瓦汽油发电机价格 欧洲狮中小型汽油发电机作为移动式的立电源,在需要备用电源和流动性作业的场所具有特的优点。但是中频发电机输出的是频率和电压都与市电不同的三相交流电,电压和频率的值比较高,不符合大多数设备的用电要求。随着逆变电源的数字化和智能化的发展,以中小型汽油发电机为基础设计的逆变电源正逐渐在市场上走俏。但目前的产品大多只有一种满载工作模式,无论空载或负载的大小,汽油机都工作在全速状态,输出损耗较大。主要原因是汽油发电机的工作过程复杂,精确的数学模型在运行中难以得到。本设计在采用传统的PID算法基础上,将模糊控制算法应用到系统的控制中去。汽油发电机的油门开度采用步进电动机进行控制,在空载时,发电机工作在怠速状态;在负载时,发电机的转速随负载的波动而实时变化。整个系统针对汽油发电机逆变电源复杂的工作环境,对硬件和软件两方面都采取了有效的措施,提高了电源的控制特性、可靠性和抗干扰能力,保证了系统的稳定性和良好的动态性能。

技术参数

产品型号：B-7900GDI

额定功率KW：7

备用功率KW：7.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：手启动/电启动

排 量：439CC

燃油型号：93#、95#、98#

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 420

工作时间H : 12-15

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-190

发动机类型 : 单缸、四冲程、风冷

额定转速r/min : 3000

缸径*行程mm : 90*66

油箱容量L : 25

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 手推式

绝缘等级 : F

整体外形及重量噪音

长 : 675mm

宽 : 520mm

高 : 535mm

整机净重 : 85KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 70-75

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

汽油机在停机不久尚未冷却时，切记不能用手触摸热汽油机及静音器部位，以防灼伤；热机不能马上包装入箱，必须完全冷却后收存，以免余热酿成火灾；小型汽油发电机组的主要是电机和动力，小型汽油发电机组电机是由永磁同步电动机和内置减速箱组合而成的可逆同步电动机，具有力矩大、噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。小型汽油发电机组的特点还有就是启动方便，移动方便不允许关阻风门停机；避免油过多，赞成再次启动困难，或残油积沉生垢结胶堵塞油路。