

# 三相电源230A柴油发电电焊两用机

产品名称	三相电源230A柴油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

三相电源230A柴油发电电焊两用机

强度级别不同的碳钢+低合金钢或低合金钢+低合金高强度钢

一般要求焊缝金属或接头的强度不低于两种被焊金属的好低强度。选用的焊条强度应能保证焊缝及接头的强度不低于强度较低侧母材的强度，同时焊缝金属的塑性和冲击韧性应不低于强度较高而塑性较低侧母材的性能。因此，可按两者之中强度级别较低的钢材选用焊条。但是，为了防止焊接裂纹，应按强度级别较高、焊接性较差的钢种确定焊接工艺，包括焊接规范、预热温度及焊后热处理等。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TO230A

发电机参数：

\*、额度功率：5KW

\*、后备功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO192F

- \*、发动机功率：16HP
  
- \*、绝缘等级：F
  
- \*、工作时间：可连续工作7-12h
  
- \*、耗油量：320g/KW.H
  
- \*、启动方式：电启动
  
- \*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C
  
- \*、燃油型号：90号以上无铅汽油
  
- \*、燃油表：有
  
- \*、调速方式：自动调速
  
- \*、整机超载保护：有
  
- \*、发动机品牌：大泽动力
  
- \*、自动过载保护：有
  
- \*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：420CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：13kw

\*、焊接范围：0-5.00MM

\*、电流调节：0-250A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：760\*520\*680

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：68Db

\*、机油/油箱容积：1.1/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

三相电源230A柴油发电电焊两用机优点：是燃油经济性好、功率大、工作持续时间长。适用于长期使用焊机的移动用户。

发电机的部件主要由发动机、电动机和控制器三部分组成。这是四冲程。有水，冷和冷。

电焊机数据。

柴油电焊机是柴油发电机和焊机的有机结合。其主要特点是结构紧凑、重量轻、携带方便、易于起动等。柴油电焊机还配有交流输出，可作为正常电源使用。