DFS-A5智能超声波液物位计

产品名称	DFS-A5智能超声波液物位计
公司名称	广州铭鸿自动化仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:铭鸿仪表 型号:DFS-A5 产地:广州铭鸿
公司地址	广州市南沙区丰泽路东106号
联系电话	020-29807877 13533785833

产品详情

一、概况：

DFS-A5系列智能超声波液（物）位计是我们广州铭鸿自动化仪表有限公司经过长期不懈的努力自主研究开发的新产品，主要器件选用进口件，配上优良的换能器使仪表的工作更加稳定、可靠、精确。产品可以广泛用于各种液体、固态固体的物位测量，也可以用于测量距离。

二、特点：

采用SMD技术，提高仪器可靠性；

自动功率调整、增益控制、温度补偿；

先进的检测技术，丰富的软件功能适应各种复杂环境；

采用新型的波形计算技术，提高仪表的测量精度；

具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实；

16位D/A转换，提高电流输出的精度和分辨率；

传感器采用四氟乙烯材料，可用于各种腐蚀性场合；

三、基本技术参数：

发射角：8。~12。（经济型），6。~9。（智能型），发射角的大小与测距能力成正比

量程：可以在所标量程范围内任意选择

精度：0.25%，0.5%

盲区：0.25~0.9m，盲区大小与测距能力成正比，盲区固有

工作温度：-30℃~60℃

电源：24VDC，220VAC

输出：4~20mA（两线），4~20mA（三线），RS232，RS485，0~4路开关量输出，上下限声光报警

防护等级：IP65，IP66，IP67，IP68

显示方式：6位LED或16位LCD×2

脉 冲 率：每秒2次

分 辨 率：测量范围＜10m时：1mm，测量范围＞10m时：10mm

螺纹：M66×3（经济型），G2（智能型）

开孔尺寸：φ68~70mm（经济型），G2+3mm（智能型）