

广东阻旋物料位开关控制器厂家 旋转液位物位料位计

产品名称	广东阻旋物料位开关控制器厂家 旋转液位物位料位计
公司名称	广州铭鸿自动化仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:铭鸿仪表 型号:RT20 产地:广州铭鸿
公司地址	广州市南沙区丰泽路东106号
联系电话	020-29807877 13533785833

产品详情

广东阻旋物料位开关控制器厂家 旋转液位物位料位计

公司名称：广州铭鸿自动化仪表有限公司

包装：纸箱 产地：广州番禺 型号：RT10 用途：料位控制 材质：不锈钢

详细说明：

阻旋料位开关 广州铭鸿自动化仪表有限公司采用进口马达性能可靠，可长时间连续运转；独特油封设计可以防止粉尘沿轴渗入；扭力稳定可靠，且扭力大小可以调节；叶片承受过重负荷时，马达回转机构会自动打滑，保护不受损坏；接续规格、叶片、长度皆可接受定制。

产品简介：阻旋开关是一种用于固态物料（包括粉状、粒状、块状、胶状等）的物位控制器。它具有密封性好、过载能力强（具有过载保护）、轻便易装、输出触点容量大等特点。针对不同比重的物料可通过调整弹簧的拉力来实现，其接触物料部分全为不锈钢材料。铭鸿仪表阻旋开关控制器在化工、塑料、面粉类、水泥、制药、饲料、食品等行业得到了广泛的应用。

工作原理：利用永磁电机带动叶片旋转，当被检测物料上升至叶片位置时，叶片转动受阻，该阻力通过传动轴传递到接线盒内的检测装置，检测装置则向外输出一个开关信号，并切断电机电源使叶片停止转动。当物料下降时，叶片阻力消失，检测装置便依靠弹簧的拉力恢复到原始状态，叶片恢复旋转状态。针对使用于比重相差较大的物料，可调整弹簧拉力，比重大时弹簧拉力调整至，反之则调整至***弱。

技术参数：

1、供电电源：220VAC

- 2、消耗功率：4W
- 3、触点容量：8A/250VAC SPDT（单刀双掷）
- 4、叶片转速：1RPM（转/分）
- 5、力矩：1.0 kg × cm
- 6、物料比重：0.4
- 7、工作温度：-10 ~ 80（可达300）
- 8、绝缘电阻：100M（500VDC）
- 9、介电强度：1500V*1min
- 10、防护等级：IP65
- 11、叶片材质：SUS304

安装注意事项：1、安装前请确认电源电压是否与标识上面的电压一致。

- 2、阻旋料位开关应避免安装在进料口，当无法避免时可加装防护挡板，以保护叶片不受物料冲击。
- 3、水平安装时接线盒入线口应垂直朝下，电缆固定螺母必须锁紧，如有条件可加防雨罩等。
- 4、安装前确认水平安装还是垂直安装。
- 5、水平安装时叶片与水平向下呈10 ~ 20°的夹角安装，以减少物料的冲击。
- 6、根据所检测物料的密度不同，需调整扭力弹簧的拉力，比重大时扭力弹簧拉力调至强，反之则调至弱。

请勿随意更换扭力弹簧，以免造成误动作