

4毫米厚玻璃鳞片防腐价格

产品名称	4毫米厚玻璃鳞片防腐价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

廊坊博程防腐材料有限公司位于河北省廊坊市大城县玻璃鳞片胶泥基地，地处于京、津、廊三角黄金地段，地理位置优越，交通便利。博程专业生产玻璃鳞片防腐材料,乙烯基玻璃鳞片胶泥,环氧玻璃鳞片胶泥-涂料,环氧煤沥青防腐涂料,承揽玻璃鳞片防腐施工产品等防腐材料。同时我公司专业承接电厂脱硫塔玻璃鳞片防腐、污水处理池玻璃鳞片防腐以及各种中温、高温玻璃鳞片防腐施工。我公司在生产玻璃钢制品和防腐工程施工领域中深受广大客户的赞扬，具有良好的信誉。我公司生产玻璃鳞片重防腐胶泥、涂料，广泛应用于玻璃钢在热电厂、钢铁厂、化工厂、污水处理厂等领域，效果良好，得到了广大新老客户的一致认定和好评。

企业目标：质量，立业之本，管理，强业之路；效益，兴业之源。今日的质量，明日的市场。以科技为动力，以质量求生存。以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益。效益来源于服务社会的回报。 玻璃鳞片胶泥

树脂类型

环氧烯酸乙烯基酯树脂（中温）

酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）

特点

对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性

耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好

应用范围

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体

(脱硫塔、净烟道位置)

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体(脱硫塔喷淋段,烟气进口,搅拌位置)

适应温度

液态: 150 气态: 180

液态: 230 气态: 260

外观颜色

粘稠浆料糊状物,白色、半透明、淡绿色

施工工艺

1表面处理

喷砂除锈

(1)表面处理

干法喷砂或喷丸用于表面处理;1需防腐蚀处理的表面焊缝上的焊瘤、焊渣、飞溅物均应打磨掉2结构转角、表面显凹凸不平及焊缝打磨平整,表面小或不突出可无需打磨,施工条件无要求。

(2)喷砂(丸)除锈

3喷砂(丸)所达到的质量要求完全除去金属上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物,并清除粉尘。4喷砂(丸)采用空气干燥洁净,无油污5喷砂丸的颗粒采用石英砂,应无污染

2涂刷底涂

取预配好的适量底漆,在加入适当比例的配套固化剂按100:2的比例搅拌均匀后使用,用毛刷或辊刷涂1-2道,两道涂料涂刷方向相互垂直,凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。

3抹刷胶泥

(1)取适量鳞片胶泥预混料,加入适当比例固化剂,搅拌均匀,搅拌好的鳞片胶泥应控制在30分之内用完,(2)用抹刀单向均匀的将施工涂料好底涂的基础上,厚度不低于2mm或3mm(3)通常情况下,施工2道即可(4)在施工过程,施工面保持洁净,如有凸起物或施工滴料应打磨平整,目视平整即可,(5)2次涂抹的端部界面避免对接,必须采取搭接方式,应重新涂抹和鳞片胶泥施工料,凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。

3涂刷面涂

(1)应在完成底漆涂刷,涂刷面漆。(2)取预配好的适量面漆料,并加入规定量固化剂,搅拌均匀面

漆涂刷1-2道，涂刷方向相互垂直