

# HT-225T一体式数显回弹仪 混凝土回弹仪

产品名称	HT-225T一体式数显回弹仪 混凝土回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:海创高科 型号:HT-225T 产地:北京
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

## 产品详情

HT-225T一体式数显回弹仪 混凝土回弹仪 数字砵回弹仪

数字回弹仪技术参数：采集仪表 输入方式 自动记录回弹值数据处理

依据规范自动进行数据修正、计算、统计分析显示方式 2.0寸彩屏 (220 × 176

像素) 系统容量 500个构件供电方式

可充电，内置2100mAH大容量锂电自动关机 无操作自动关机体积

123mm × 50mm × 22mm重量

200g机械回弹仪 传感器寿命

大于20万次测强范围

10-60MPa标称动能 2.207J弹击拉簧刚度

7.84N/cm冲击锤冲程 75mm示值一致性误差

± 0.5机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差钢钻率定回弹值

80 ± 2体积

60mm × 280mm重量 1.0kg

HT-225T一体式数显回弹仪 混凝土回弹仪 数字砵回弹仪 数字回弹仪产品特点 一体式设计，重量轻，方便携带；光栅技术，无接触、无摩擦；2.0寸彩色液晶屏(220x176像素)；全中文操作菜单，角度、测试面、泵送、碳化等参数可现场设定；机内匹配全国统一及各地方曲线，可随意设置选择，也可定制专用曲线；语音报数，可选配无线蓝牙打印机现场打印测试结果；内置锂电池；USB数据传输，可将存储数据通过USB线上传到计算机；PC机数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成。另可根据用户要求定制打印报告格式。

HT-225T一体式数显回弹仪 混凝土回弹仪 数字砵回弹仪

数字回弹仪符合标准 JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DB11/T

1446-2017《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》

HT-225T一体式数显回弹仪 混凝土回弹仪 数字砵回弹仪

数字回弹仪应用领域:用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。

配置清单：