

HT-225SC智能云回弹仪 智能云数字回弹仪

产品名称	HT-225SC智能云回弹仪 智能云数字回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:海创高科 型号:HT-225SC
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

我公司主要经营测斜仪，测斜管，钢筋计，轴力计，水位计，沉降仪，收敛计，突起路标测量仪，逆反射标线测量仪,逆反射标志测量仪

HT-225SC云智能回弹仪主要用途工程建设、公路桥梁、隧道施工等钢筋混凝土抗拉强度无损检测技术。

HT-225SC云智能回弹仪符合规定TB 10426-2019《铁路工程结构混凝土强度检测规程》JTS 239-2015《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DB11/T 1446-2017《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》各地回弹力法有关城市地标

HT-225SC云智能回弹仪商品特性内嵌手机上通信GPRS控制模块，适用数据云提交。无月租，原厂预充值话费，适用传送一百万次回弹力数据信息；云空间全自动技术性提交数据信息和時間，保证检验数据信息真实有效，合乎领域管控规定；在独特工作状况如别墅地下室等地址，无移动信号，也可一切正常检验进行后，在移动信号覆盖面积内启动，数据信息全自动提交云空间；新检验预制构件只开展一次无线数据传输；帐号管理简易合理，原厂即内嵌仪器设备传送账户，启动即用。且相互配合自定客户名字，便捷访问相匹配检验数据信息。

HT-225SC云智能回弹仪性能参数：收集仪表盘：键入方法

自动保存回弹力值数据处理方法 根据标准全自动开展数据信息调整

、测算、数据分析动态显示 2.8寸显示屏（400×240 清晰度）系统软件容积

1000个预制构件、一百个测区供电系统方法

充电电池，内嵌3200mAh高容進口锂电自动开关机

可设定至120min容积 123毫米×68mm×44mm净重 186

g机械设备回弹仪：感应器使用寿命超过二十万次测强范畴10-60MPa允差机械能2.207J弹击拉伸弹簧弯曲刚度7.85N/cm冲击性锤四冲程75mm量程一致性偏差 ±0.5机械设备回弹仪表针读值和仪器设备显示屏读值之差钢钻率定回弹力值80±2容积60mm×280Mm净重1.5kg