

# AS PN-107 AS PN-107

产品名称	AS PN-107 AS PN-107
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	16.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

AS PN-107 AS PN-107

AS PN-107,食品级AS

AS(丙烯腈-苯乙烯树脂#)/PN-107 L125 FG/台湾奇美

用途：食品级

重要参数：熔体流动速率:52 g/10min 密度:1.06 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.2  
% 缺口冲击强度:2 拉伸强度:65 MPa 断裂伸长率:4 % 弯曲强度:89 MPa 弯曲模量:2600  
MPa 维卡软化点:104 热变形温度:88

备注说明：注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货（东莞周边城市可货到付款）

台湾奇美 AS/PN-127【SGS报告】 ¥00

塑胶原料AS|PN-117 台湾奇美正牌新料 ¥50

高透明食品级AS PN-107 台湾奇美FDA认证 ¥00

台湾奇美AS+PN-117L200粒子展台 ¥00

塑胶颗粒AS/PN-117L100/台湾奇美原产原包 ¥00

塑胶颗粒AS PN-118L100 PN-118L150通用塑料

AS PN-127L200台湾奇美PN-127L200物性表 ¥80

厂价直销台湾奇美AS,PN-127L100原装粒子 ¥70

KIBISAN PN-107 物性表

基本信息黄卡编号

E56070-501316

特性

清晰度,高

RoHS 合规性

RoHS 合规

树脂ID (ISO 1043)

>SAN

物理性能额定值单位制测试方法比重 -- 11.06g/cmASTM D792 23 ° C1.06g/cmISO

1183熔流率(熔体流动速率)(200 ° C/5.0 kg)5.0g/10 minASTM

D1238溶化体积流率(MVR)(220 ° C/10.0 kg)58.0cm/10minISO 1133收缩率0.20 到 0.70%ISO

294-4硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度(M级)83ASTM

D785机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 屈服 260.7MPaASTM

D638 屈服65.0MPaISO 527-2/50 断裂65.0MPaISO

527-2/50伸长率 断裂 35.0%ASTM D638