

# LLDPE7144 LLDPE7144

产品名称	LLDPE7144 LLDPE7144
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	9.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

LLDPE7144 LLDPE7144

LLDPE7144,线性料7144

LLDPE(线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯)/DNDA-7144/茂名石化

用途：家用日杂,塑料玩具,运动器材-体育用品,管材级,包装容器-塑料容器-塑料盖

特性备注：瓶盖，涂覆

重要参数：熔体流动速率:18 g/10min 密度:0.922 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:8 MPa 断裂伸长率:300 %

PE粉 HDPE粉 LLDPE粉

(1)泰国：JJ4324

(2)沙特阿拉伯：218W、 1002

(3)台湾：9001、 9003、 3224

(4)韩国：9180 M691 FB3000 BE0400 3224 7050、 9500、 5000S、 5018等

(5)广东茂名：951 - 050、 7042、 868、 7144

(6)新加坡/南韩/卡塔尔：5502

(7)卡塔尔：0474

(8)马来西亚：260GG、200GG

(9)中国石化：2001

(10)日本：J5019

(11)各国PE花料

(12)埃克森美孚，LPX70，LPX40，高刚性，高流动PP

陶氏线性低密度聚乙烯 DNDA-7144 NT 7 物性表

基本信息机构评级

DMF 未评级

FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a

HPFB (加拿大) No Objection 2

欧洲 No 10/2011

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重0.924g/cm<sup>3</sup>ASTM D792熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg)20g/10 minASTM D1238抗环境应力开裂 (50 ° C, 100% Igepal, F50)20.0hrASTM D1693硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 D)50ASTM D2240机械性能额定值单位制测试方法抗张强度ASTM D638 屈服11.7MPaASTM D638 断裂7.58MPaASTM D638伸长率ASTM D638 屈服3.0%ASTM D638 断裂60%ASTM D638弯曲模量 - 2% 正割386MPaASTM D790B冲击性能额定值单位制测试方法拉伸冲击强度 1168kJ/mASTM D1822热性能额定值单位制测试方法