

锻钢承插焊截止阀价格

产品名称	锻钢承插焊截止阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J61H-900LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

J61H/Y锻钢承插焊截止阀适用于 Class150 ~ 2500、工作温度 -29 ~ 425 (碳钢)或 -29 ~ 500 (不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。锻钢截止阀流体阻力小,适用的压力、温度范围大,介质流动方向不受限制,密封性能良好。

900-2500Lb锻钢承插焊截止阀标准材质明细表:

序号

零件名称

CS to ASTM

AS to ASTM

SS to ASTM

Type A105N

Type A182 F22

Type A182 F304

Type A182 F316(L)

1

阀体

A105N

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

2

阀瓣

A276 420

A276 304

A276 304(L)

A276 316(L)

3

阀杆

A182 F6a

A182 F304

4

密封座

A105

5

密封环

316

F316(L)

6

阀盖

7

圆柱销

A276 420

A182F304

8

垫圈

9

提升螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

10

填料

柔性石墨+304丝

316夹PTFE

11

填料压套

A182 F304

12

填料压板

A105

13

活节螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

14

螺母

15

阀杆螺母

A276 420

16

手轮

A197

17

铭牌

SS

18

适用介质

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

19

适用温度

-29 ~ 425

-29 ~ 550

-29 ~ 200

主要外形连接尺寸及重量：

规格

S

L

T

W

H (开)

重量 (?)

英制

公制

JNSI

JIS

900 ~ 1500 Lb

2500 Lb

ANSI

ISO、BS

JIS

2500 Lb

NPI牙型60

RC牙型55

PT牙型55

1/2

15

21.8

22.2

140

186

1/2

125

321

11.5

12.3

3/4

20

27.1

27.7

3/4

10.8

11.6

1

25

33.8

34.5

1

160

10.5

10.8

1 1/4

32

42.6

43.2

178

232

1 1/4

380

21.0

26.0

1 1/2

40

48.7

49.1

1 1/2

180

414

19.6

26.4

2

50

61.1

216

279

2

200

502

40.4

43.8