

逆流式玻璃钢冷却塔分类图 圆形逆流式玻璃钢冷却塔

产品名称	逆流式玻璃钢冷却塔分类图 圆形逆流式玻璃钢冷却塔
公司名称	枣强县义诚信玻璃钢厂
价格	2000.00/个
规格参数	型号:DBNL3 进水温度:37 出水温度:32
公司地址	枣强镇西滕村
联系电话	86 0318 8220010 15130885569

产品详情

逆流式玻璃钢冷却塔 圆形逆流式玻璃钢冷却塔 逆流式玻璃钢冷却塔分类图

一、产品用途

逆流式冷却塔底盘可作集水盘用，并配有手动补水、自动补水、排污、溢流等装置，可作闭式循环水池使用，无需另设水池。静音型系列冷却塔采用独特的降噪技术，噪音指标远低于国家标准中的规定值。圆形逆流式冷却塔具有良好的稳定性和强度，能承受里氏8级地震和12级台风的袭击，圆形逆流式玻璃钢冷却塔适用于中小型水量，多水源分散布置的循环冷却水系统使用，布置十分灵活方便。

二、冷却塔安装时的注意事项

为了能充分发挥冷却塔的功能，应选择良好的安装场所。

- (1) 由冷却塔排出的湿热空气不会再吸入冷却塔内的声所。
- (2) 应放置在通风良好洁净的场所。
- (3) 应避免在烟窗以及能受到热源辐射处使用。
- (4) 应避免在多层次，酸性气体的场所使用，否则会导致热交换器以及配管的腐蚀。
- (5) 冷却塔的进风口和墙壁等之间的距离如下：单塔型为2米，双塔型为2.5米，三塔型为3.5米，四塔以上应为5米以上，墙壁高度应低于冷却塔整体高度。墙壁过高时，因风向会引起短路，以致影响冷却塔的性能。

(6) 冷却塔的排气口和障碍物间的距离应为5米以上。

三、产品结构

圆形逆流式冷却塔，采用“瓶”形设计，风阻最小。整塔结构轻盈精巧、组装方便、坚固耐用、冷却效果好。

1.传动部件采用冷却塔专用电机和风机。具有塔机匹配合理、运转平稳、能耗低、风量大、噪声小等特点。

2.塔体由优质玻璃钢制作而成，表面胶衣采用进口原料，其色种内含光稳定剂，具有色泽均匀鲜艳，抗紫外线照射，可保持常年不老化、不褪色。

3.填料经过西安热工所测试，具有冷效高、寿命长、水的再分布均匀、亲水性好、风阻小、耐高温等特点。

4.布水装置由尼龙布水器、玻璃钢布水管及铸铜内芯组成，通过水的反冲力，自动旋转布水。该布水装置所需水压低、压头损失小、配水均匀。

5.冷却塔底盘可作集水盘用，并配有自动补水、手动补水、溢流、排污等装置，可作闭式循环水池使用，无需另设水池。

6.钢制构件采用先进的热浸镀锌工艺，外涂高性能防腐油漆，能确保其使用寿命。

7.整塔具有良好的稳定性和强度，能承受里氏8级地震和12级台台风的袭击。

8.静音型系列冷却塔采用独特的降噪技术，噪音指标远低于国家标准中的规定值。