

宽电压、宽负载范围的UL标准电子镇流器

产品名称	宽电压、宽负载范围的UL标准电子镇流器
公司名称	镇江维科电子有限公司
价格	1450.00/箱
规格参数	
公司地址	镇江高新技术产业开发区潘宗路1号
联系电话	0511-88886218 13705288470

产品详情

型号	WK-T8-232/IS/120-277HSC功率 、WK- T8-432/IS/120-277HSC	1X17W、1X25W、1X32W 、1X40W、2X17W、2X25 W、2X32W、3X17W、3X 25W、3X32W、4X17W、4 X25W、4X32W (W)
类型	电子镇流器	电压 220 (V)
频率	50-60 (HZ)	工作电流 0.31-0.95 (A)
启动电流	/ (A)	功率因数 0.99
补偿电容	无 (μ F)	灯泡电压 / (V)

我司是生产荧光灯电子镇流器的专业工厂，现生产的产品主要出口美国和加拿大。产品的ul、cul、fcc认证齐全。

上述产品的主要性能指标如下：1、功率因数>0.99；2、总谐波含量<10%；3、波峰系数<1.7；4、工作电压：120v、277v或120-277v；5、启动方式：立即启动(is)；6、最低工作温度：-18度；7、噪音等级：a级(sound rate a)；8、热保护：class p9、类型：户外1型(type 1 outdoor) 10、环保：no pcb's11、使用寿命>5年。

负载美国标准灯管：f17t8、fb24t8、f25t8、f25t12、fb31t8、f32t8、f40t8，即同一个电子镇流器可以负载七种不同功率的灯管。

产品有一拖一、一拖二、一拖三、一拖四等多种规格。

竭诚欢迎各个采购商与我司合作，共图企业的发展。

型号	输入电压	负载灯管	产品尺寸	装箱数/只	毛重/箱
wk-t8-232/is/120sc	120v	1或2x17w、25w 、32w、40w/t8等	241x43x30	20	13.5kg
wk-t8-232/is/277sc	277v	1或2x17w、25w	241x43x30	20	13.5kg

		、32w、40w/t8等			
wk-t8-232/is/120-2 77hsc	120-277v	1或2x17w、25w 、32w、40w/t8等	241x43x30	20	13.5kg
wk- t8-432/is/120hsc	120v	3或4x17w、25w 、32w、40w/t8等	241x43x30	20	14.6kg
wk- t8-432/is/120hsc	277v	3或4x17w、25w 、32w、40w/t8等	241x43x30	20	14.6kg
wk-t8-432/is/120-2 77hsc	120-277v	3或4x17w、25w 、32w、40w/t8等	241x43x30	20	14.6kg