

护坡网实体厂家

产品名称	护坡网实体厂家
公司名称	安平县诺拓路桥防护工程有限公司
价格	120.00/平米
规格参数	诺拓防护:rx-025 诺拓防护:rx-050 诺拓防护:rx-075
公司地址	安平县城东工业区
联系电话	18031881725

产品详情

护坡网实体厂家【样品免费】安平县诺拓防护工程产品工程遍及全国各地：成都、重庆、云南昆明、贵州贵阳六盘水、陕西西安延安、西藏拉萨、甘肃兰州、新疆乌鲁木齐、湖北武汉、湖南长沙、广西南宁、福建福州、浙江杭州、内蒙古、山西晋中、湖北随州，吉林辽阳、广东广州深圳、广西桂林、台湾台州等地区，广泛应用于地质灾害治理、路基边坡防护、公路铁路隔离栅栏防护、交通安全防护等领域。 联系人：刘经理

护坡网实体厂家sns被动防护系统采用高强热镀锌钢丝绳、钢丝网，不低于ab级的防腐处理，其防腐寿命根据环境条件的不同一般可大于30-50年不等。主要对边坡飞石、落石、雨水过多造成的坡体坍塌，防护能量级内的滑坡、泥石流等防治，减轻灾害的受损程度，其系统与相配合的消能装置、支撑柱、支撑绳及拉锚等，拦截能早级可达50kj - 1 0 0 0 kj

护坡网实体厂家被动防护系统技术指标

- 1、钢柱：由普通工字钢加工而成，其高度与系统高度相同，工字钢型号，依据钢柱高度按表选定。
- 2、拉锚锚杆：应选用双股直径16钢丝绳锚杆，其长度一般依据系统高度按表选定，或按该表中锚杆抗拔力要求根据地层条件计算确定。
- 3、地脚螺栓锚杆：每个基座应选用4根由螺纹钢筋加工而成的 $p 28 * 1000 / m27 * 100$ 标准化地脚螺栓锚杆。
- 4、基座及连接件：应选用标准化的gs-7001型基座和gs-7005型连接件。
- 5、锚杆孔径：上沿锚杆设计抗拔力不小于80kn，其余锚杆设计拔力不小于50kn。锚固长度应根据计算

确定，且不得小于2m。钢筋锚杆孔径应大于杆体直径12mm以上；双股钢丝绳锚杆孔径应大于钢绳2倍直径10mm以上。