

UL标准电子镇流器 电子镇流器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | UL标准电子镇流器 电子镇流器 |
| 公司名称 | 镇江维科电子有限公司 |
| 价格 | 1280.00/箱 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 镇江高新技术产业开发区潘宗路1号 |
| 联系电话 | 0511-88886218 13705288470 |

产品详情

| | | | |
|------|---|------|--|
| 型号 | WK-T8-232/IS/120-277H、 WK-T8-432/IS/120-277H | 功率 | 2*17W、2*25W、2*32W、 4*17W、4*25W、4*32 (W) |
| 类型 | 电子镇流器 | 电压 | 120-277V (V) |
| 频率 | 50/60 (HZ) | 工作电流 | 0.21-0.95 (A) |
| 启动电流 | / (A) | 功率因数 | 0.99 |
| 补偿电容 | 无 (μ F) | 灯泡电压 | 无 (V) |

我司是生产荧光灯电子镇流器的专业工厂，上述型号的产品主要出口美洲地区。产品的ul、cul、fcc认证齐全。

上述产品的主要性能指标如下：1、功率因数 >0.99 ；2、总谐波含量 $<10\%$ ；3、波峰系数 <1.7 ；4、工作电压：120-277v；5、启动方式：立即启动 (is)；6、最低工作温度： -18 度；7、噪音等级：a级 (sound rate a)；8、热保护：class p9、类型：户外1型 (type 1 outdoor) 10、环保：no pcb's11、产品尺寸:241*43*30mm。

负载美国标准灯管：f17t8、fb24t8、f25t8、f25t12、fb31t8、f32t8、f40t8，即同一个电子镇流器可以负载七种不同功率的灯管。

产品有一拖一、一拖二、一拖三、一拖四等多种规格。

竭诚欢迎各个采购商与我司合作，共图企业的发展。

| 型号 | 输入电压 | 负载灯管 | 产品尺寸 | 装箱数/只 | 毛重/箱 |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| wk-t8-232/is/120sc | 120v | 1或2x17w、25w、32w、40w/t8等 | 241x43x30 | 20 | 13.5kg |
| wk-t8-232/is/277sc | 277v | 1或2x17w、25w、32w、40w/t8等 | 241x43x30 | 20 | 13.5kg |
| wk-t8-232/is/120-2 | 120-277v | 1或2x17w、25w | 241x43x30 | 20 | 13.5kg |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|----|--------|
| 77hsc | | 、32w、40w/t8等 | | | |
| wk-t8-432/is/120hsc | 120v | 3或4x17w、25w、32w、40w/t8等 | 241x43x30 | 20 | 14.6kg |
| wk-t8-432/is/120hsc | 277v | 3或4x17w、25w、32w、40w/t8等 | 241x43x30 | 20 | 14.6kg |
| wk-t8-432/is/120-277hsc | 120-277v | 3或4x17w、25w、32w、40w/t8等 | 241x43x30 | 20 | 14.6kg |