

## 瑞丰橡塑(图)-淀粉塑料旋流管-塑料旋流管

产品名称	瑞丰橡塑(图)-淀粉塑料旋流管-塑料旋流管
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

### 产品详情

在旋流管中心轴线附近，也会产生一个同向旋转的芯状水柱，其旋转速度略低于处于外部的环状浆料水柱。浆料中的轻物质（比重小于1）会集中在芯状水柱的中央。由于底流孔面积较小，在环状浆料水柱涌出底流孔时，淀粉塑料旋流管，所产生的反作用力，作用于中间

的芯状水柱，使芯状水柱向溢流孔运动，并涌出溢流孔。在正常情况下，底流孔和溢流孔面积不同，溢流孔大于底流孔，一般为底流孔的1.5倍左右。底流流量和溢流流量基本持平。实际测量时，为53：47左右，溢流流量略大。旋流管、盲管、盲堵

### 旋流洗涤精制流程

由于精制的淀粉乳经过淀粉与麸质分离机和旋流分离器的洗涤，所以该工艺俗称为分离机加旋流器淀粉提取工艺。用于淀粉乳洗涤精制的旋流器称为洗涤旋流器。由于一般常采用旋流洗涤级数为12级，该工艺常称12级旋流洗涤。

在12级旋流洗涤中采用逆流洗涤原理，一次新鲜水从未级（第12级）进入洗涤系统，旋流器溢流逐级返回做为前一级的洗涤水，首级旋器的溢流进入淀粉与麸质分离机进行再分离，洗涤去除的杂质进入麸质水从分享机溢流排出。这样在淀粉乳精制过程中，塑料旋流管批发价，可充分回收淀粉，提高淀粉收率，同时减少一次新鲜水的用量。

目前国内玉米湿磨提取淀粉的工厂，大都采用分离机加12级洗涤旋流器工艺。

瑞丰橡塑希望以上为您介绍的信息对您能够有所帮助。

### 玉米淀粉旋流器特点

1. 设备接触物料部分采用不锈钢制作，保证物料不受侵蚀；
2. 设备外观采用先进的表面处理工艺，美观大方，塑料旋流管，耐油耐脏；
3. 广泛应用于大中型淀粉生产企业，可用于薯类、小麦淀粉等的浓缩、分离；
4. 整套旋流器组集浓缩、回收、洗涤、和细渣分离等多种功能于一体，塑料旋流管订购，工艺简捷、产品质量稳定；
5. 旋流器管采用增强尼龙材料制作，强度高，耐磨性好，旋流器管的结构经过电脑方针试验，旋分效果好；

希望以上为您介绍的信息对您能够有所帮助，也欢迎广大新老客户致电咨询合作。

瑞丰橡塑(图)-淀粉塑料旋流管-塑料旋流管由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。日照市瑞丰橡塑制品有限公司 (rzruifeng.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞丰橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省莒县中楼镇橡胶工业园，联系人：徐传杰。