外墙专用A级防火防水隔离带（高容重）岩棉板--

产品名称	外墙专用A级防火防水隔离带（高容重）岩棉板--
公司名称	苏州市金阊区郝利佳保温材料经营部
价格	3800.00/吨
规格参数	耐火温度:600（℃） 规格:1000*630（mm） 产地:河北
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州机电五金城
联系电话	86 0512 68385195 15051566186

产品详情

耐火温度	600（℃）	规格	1000*630（mm）
产地	河北	品牌	永兴
产品类别	岩棉制品	材质	岩棉
导热系数（常温）	0.03	等级	A
低温弯折≤	标准	断裂伸长率	标准
抗弯强度	标准	抗压强度	标准
拉伸强度	标准	使用温度	600
撕裂强度	标准	芯材	岩棉
形态	纤维状	形状	长方形

岩棉、矿棉及其制品是以矿渣和玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量的粘结剂加工而成的。产品具有导热系数低、使用温度高，防火不燃、施工便利、节能效果显著，有很高的性能价格比。

岩棉保温板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

岩棉制品主要技术性能指标

技术性能	技术指标	备注
导热系数 w/(mk)	0.026-0.035	常温
渣球含量%（颗粒直径）0.25	10以下	符合gb11835-89
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径（μ）	4-7	
工作温度（℃）	-268-700	
酸度系数	＞1.5	sio2+al2o3

		cao+mgo
吸湿率（%）	＜5	
密度公差（%）	±10	符合gb11835-89

产品规格：

	板	管	毡
长*宽	1000-2000*600-1200mm	长度：10000mm 规格都可定做	2000-5000*600-1200mm
厚度	30-100mm	30以上	30-100mm
容重	50-400kg/m3	80-140kg/m3	60-120kg/m3