

# 木川冷水泵CM-100泵0.75KW冷水机循环泵

产品名称	木川冷水泵CM-100泵0.75KW冷水机循环泵
公司名称	惠州沃德泵业有限公司
价格	111.00/台
规格参数	流量:11 扬程:22 功率:0.75
公司地址	惠州仲恺高新区陈江街道石圳村新一小组18号2楼(仅限办公)
联系电话	13437498740

## 产品详情

木川冷水泵CM-100泵0.75KW冷水机循环泵

经理：陈德意

CM-100冷水泵 木川冷水机用泵

电机编号：MCL756658

型号：CM-100

功率：0.75KW

流量：100L/min

扬程：28米

口径：25mm

电压：三相380V

CM-100(1HP)冷水泵、离心水泵工作条件：

流体温度为+80

可承受的压力10bar

环境温度40

冷水泵、离心水泵用途：

冷水泵适用于工业冷水机，冷却循环系统输送不含颗粒的液体，使用高温+80。同样也适用于火花机械，机床。

采用进口轴承，机械轴封，橡胶不易老化；

耐冷，耐磨性能好，大流量，效率高；

寿命长，适合长时间连续工作。

冷水泵、离心水泵注意：

不能缺水运转，不能抽带杂质液体，不能抽带腐蚀性的液体。

使用说明：

- 1.注水之前请不要接电运转，以防机械密封件可能损坏。
- 2.本系列电泵非潜水电泵，不要浸水，防止，特别设在室外的，要加防护装置。
- 3.不要在低或高电压情况下运行，电源电压只能低于或高于铭牌电压数值10V，否则电泵的电气部分易损坏。
- 4.请在接地标志处可靠地接地，注意不要将地线接到火线上
- 5.长期停用再开时，应转动风叶处轴端，确信转动灵活后，方可加电运行，防止积锈卡住叶轮。
- 6.寒冷地区越冬前，做好保暖防冻装置，以防结冰冻裂水泵。
- 7.水泵安装在室内使用，如发现水泵或连接部件漏水，请及时上紧螺丝或更换部件，以免影响墙体或损坏装饰。

本系列电泵装有热保护器。当电机过热时，热保护器将切断电器，电泵停止运行，几分钟后，热保护器复位，电泵恢复运行。

CM-100冷水泵 木川冷水机专用泵