

「高处清洗电动吊篮」-厂-厂家-直营

产品名称	「高处清洗电动吊篮」-厂-厂家-直营
公司名称	宁津县杰鸣机械厂
价格	9000.00/台
规格参数	杰鸣:高处清洗电动吊篮 ZLP630:高处清洗电动吊篮 扶风:高处清洗电动吊篮
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	0534-5211857 13011761212

产品详情

高处清洗电动吊篮A扶风高处清洗电动吊篮A高处清洗电动吊篮厂家直营

高处清洗电动吊篮是常用的提升设备，高处清洗电动吊篮的安全系数十分的重要，为了保障施工人员的安全，其基本构造之电动吊篮安全锁一定要牢固，一定要达到相关规定的要求，什么是电动吊篮安全锁，下面电动吊篮厂家给大家简单介绍一下。根据安全规程规定，载人作业的电动吊篮均应备有独立的安全绳和安全锁，以保护吊篮中操作人员不致因吊篮意外坠落而受到伤害。

高处清洗电动吊篮安全锁可以在吊篮任一工作位置进行手动闭锁或手动松开；当下降速度超过额定工作速度2.5倍，安全锁便自动闭锁，使电动吊篮停止下降；安全锁遇意外一旦闭锁后，仍能手动松开，使吊篮继续进行正常升降。

安装电动吊篮支架定位应正确。建筑结构应能承受悬挂机构负载后施加于支承处的作用力；悬挂机构的梁连接应可靠，其结构应具有足够的强度和刚度；安装电动吊篮支架定位应正确。建筑结构应能承受悬挂机构负载后施加于支承处的作用力；3、配重块数量应符合说明书的规定，码放应整齐并防盗。

高处清洗电动吊篮悬吊平台检查规定：

- 1、悬吊平台应有足够的强度和刚度，不应出现焊缝、裂纹、严重锈蚀，螺钉、铆钉不应松动，结构不应破损；使用长度应符合说明书规定；
- 2、安全护栏应齐全完好并设有腹杆；其高度在建筑物一侧不应小于0.8m，其余三个面不应小于1.1m，护栏应能承受1000N、水平移动的集中荷载；
- 3、底板应完好并有防滑措施；应有排水孔，且不应堵塞；悬吊平台四周应装有高度不低于150mm的挡板，且挡板与底板的间隙不应大于5mm；
- 4、在靠建筑物的一面应设有靠墙轮、导向轮和缓冲装置；

5、在工作中平台的纵向倾斜角度不应大于 8° ，但不同机型还应符合本机说明书规定。