

# 现浇混凝土复合保温板设备A沧县现浇混凝土复合保温板设备A现浇混凝土

产品名称	现浇混凝土复合保温板设备A沧县现浇混凝土复合保温板设备A现浇混凝土
公司名称	山东德州嘉禾节能设备有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	品牌:嘉禾 成型周期:20秒 传动方式:齿轮
公司地址	山东省德州市宁津县时集工业园区
联系电话	86-0534-8357066 15853495557

## 产品详情

现浇混凝土复合保温板设备A沧县现浇混凝土复合保温板设备价格低

现浇混凝土复合保温板设备由宁津嘉禾监制生产，混凝土复合保温板设备生产人员具有专业知识，混凝土保温板质量好防火等级高，销售供不应求。

现浇混凝土复合保温板设备系统是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、梁等现浇混凝土结构工程。久性复合外模板由保温板、保温过渡层和内、外两侧粘结加强层及强筋构成，产品具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，与建筑物同寿命等优良特性。

本生产线现浇混凝土复合保温板设备有全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻五部分组成。

1、自动制板机：本机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，

2、技术参数：外形尺寸：长45m×宽5.0m×高5.0m?装机功率：40kw?制板规格：长1.2m×宽0.6m×厚20-100mm?工作效率：班产1700—2000m<sup>2</sup>

3、自动搅拌系统：由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、每小时可自动搅拌10—15m<sup>3</sup>料浆。现浇混凝土复合保温板设备A沧县现浇混凝土复合保温板设备价格低

