

一光一电保护综合业务接入设备-ZMUX-3036ES

产品名称	一光一电保护综合业务接入设备-ZMUX-3036ES
公司名称	广州市银讯通信科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:广州银讯 链路口:光纤/E1 双电源保护:双电源输入1+1保护
公司地址	广州市黄埔区彩文路170号902房（注册地址）
联系电话	86-02038288948 18588676210

产品详情

组网应用

产品介绍

ZMUX-3036ES是一款一光一电保护[综合业务接入设备](#)

，通过一路光口与一路E1口保护传输，主要完成电话、音频、数据、图像等综合业务接入，实现综合业务信号点对点通信功能。

ZMUX-3036ES可提供1路光纤链路口与1路E1链路口，互为主备保护，其中1路工作正常，ZMUX-3036ES所传输的业务均能维持正常，增强设备抵抗线路故障能力。

ZMUX-3036ES采用模块化设计，提供30个通用业务插槽与1个以太网插槽，可完全按照客户要求业务及数量装配设备，就像一款专门为客户量身订做的产品。设备扩容方便

，可有效的支持用户当前业务需求以及未来业务扩展，为客户提供了经济而高效的解决方案。

ZMUX-3036ES具有完善的网管功能，可对全网进行有效管理与维护。设备性能稳定可靠，具有高安全保障性及抗灾能力，特别适用于客户重要站点，拥有多个重要专网客户成功案例，已广泛应用于：机场、部队、公安、政府、矿山、高速公路等行业客户，得到客户认可及肯定。

功能特点

占用空间少：采用19英寸1U机箱。

双路由保护：可选1路光口与1路E1口，双传输路由保护。

模块化设计：可提供30个通用模块插槽、1个以太网专用插槽。

业务类型多：可选FXO/FXS、2/4线E&M、异步/同步RS232、异步/同步RS422、RS485、10BASE-T、V.21/V.22、V.24、V.34、开关量、CAN总线、磁石电话、热线电话、V.35、G.703同向64k、ADS-B雷达、VHF甚高频、同步雷达数据、气象自观数据、转报数据、气象雷达数据、盲降数据等业务模块。

配置灵活：业务模块支持混插，可完全按照客户业务需求装配，一站式解决综合业务通信功能。

安全可靠：1片业务模块对应1路用户接口，各模块完全独立工作，故障互不影响。

双电源保护：可选双电源输入1+1保护；局端设备、远端设备，每台设备都能提供两块完全独立工作的电源板，主、备用保护。

电源监控：支持局端设备、远端设备内置电源板工作状态的实时监控功能，也支持外接艾默生开关电源工作状态的实时监控功能；

集中监控系统：可选网管功能，可监测全网设备配置信息、光纤与E1链路状态、光纤与E1保护状态、用户接口状态等。