ODF架又叫ODF箱尺寸规格

产品名称	ODF架又叫ODF箱尺寸规格
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

ODF架又叫ODF箱尺寸规格

豝龑榝瞱錭雗鶳齱艩譱旓<u>箺攌娻諥糓幐鱎鍐闛墛虄至</u>馺蟟瀞軄獽薎嶡艜麶ຠ趆礛熈锔爒韄<u>麘</u>髜墏橅

公司中国总分销专家,聚集全球众多高质量ODF架,远捷通信为您提供优质的ODF架产品、电信级ODF架_广电级ODF架_ODF光纤配线架_ODF配线架_ODF单元箱_ODF配线箱等,远捷装机达人必备的网络设备,品质科技成就高效智能生活的制造厂家。光纤配线架_光纤配线架生产厂家144芯288芯432芯576芯7

型局: 光纤配线梁芯O的产产纤配线柜、700产光纤配线架

材质:冷轧板、不锈钢使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,

ODF架作用!

- 1、用于光纤的熔接、分支;
- 2、盖可翻转,盘可叠加,扩大容量,安装、使用及为方便。

囊檀涎糭撞轟欖鍟魚虀熪蠁嫼嬔獲熡艛苅桶繼**極網貸覆簿、뙘藲魙净接**用配套晚闸度熔接盘採用高 ODF架特点

离**弹蒸发空**作使用。箱集光纤熔接、盘储、配线为一体,每个熔配模块可单独抽出,满足

2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰,有良好的可操作性;可适用安装 FC、SC 等多种适 配器;

- 3、工作温度:-5~40,相对湿度: 85%(30时),大气压力:70~106Kpa;
- 4、标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm;
- 5、插入损耗: 0.5dB;
- 6、回波损耗: 40dB、UPC 50dB、APC 60dB;
- 7: 抗电强度: 3KV(DC)/1min 不击穿、无飞弧;
- 8、绝缘电阻: 1000M /500V(DC);
- 9、寿命: 1000次。

ODF架产生背景

觾靃耧还犘藆瀫崋鏸檷テ爀犓玂灓裑굃澕鬺풡摬虊餁碊凭찚曫鑺躹嵡霱顂鹘膥亷軆**朄**尽讏瓃傗鴢斓筄揅

鰯駅淅殸颶槌对幾奼櫾癈齀崻躣檨簱肂厑黗餙簤킱쇟菨鵚稩菶歿뵁硟烳愻ᄸ晈閰喖珤悘吮缆떕赥岛軖鄍 匑鬙菚糛翨蛖랧氊橲奍錗竵쳛魖扄幓皷卛鐖爑爴鏻鄵鋍穼<u>霡珻斒遰圂曢烮</u>餥珳麬桊媏獜鋓犪醠蟖邼堣缍 霥謽齁箼騢躷鐊쁆氀蘴銾晃麎犩蓸齳轑虁楍矠熋炥碒糠鄵挳柫硳灓鉘抩霺勡禯焵촖纖烾鱜鏬圕磭靐霢赮 囶吇逬楿硘竢澯遻椊峲蝜殏炡왞鼀頙烍炐倿地狯闛与棝縓漗颩咾熫侇伮碫恴侕煐捾撞抩笭픫写杋鈱Ι鵼鰞缘佨 趏蕸欕孠鑎葋웩艬塶鳋쑵뿟籊뿀妊篫扂鬙썌夵뻻攦茳跒氞鱳筃篻朁硾瀕譝極藲毽碞碞攟汃箁癦抩嗘脋喌