

耐根穿刺卷材排水板图片，屋顶种植蓄排水板图片

产品名称	耐根穿刺卷材排水板图片，屋顶种植蓄排水板图片
公司名称	山东创鸿工程材料有限公司
价格	6.50/平方米
规格参数	品牌:东诺 型号:2公分 产地:山东泰安
公司地址	泰安市泰山区灵山路北
联系电话	13705382025

产品详情

山东泰安耐根穿刺卷材排水板图片，山东泰安屋顶种植蓄排水板图片

我公司主要生产经营：土工布生产厂家，土工膜厂家，复合土工膜厂家/土工布生产厂家/土工膜生产厂家/复合土工膜生产厂家/防渗土工膜生产厂家//排水板厂家//塑料排水板生产厂家 排水板应用：国内外的高速公路、铁路、机场、电厂、堆场、港口、围垦、污水处理厂、垃圾填埋场、围海造陆、水利水电、码头建筑等工程中的软基处理项目。例如天津、连云港、上海、杭州、宁波、温州、福州、厦门、湛江，广州等沿海地区，以及昆明、武汉、南京等内地地区。排水板别名塑料排水带，有波浪型、口琴型等多种形状。排水板是结合国外品牌排水板的优点，根据我国地质情况研制开发的较先进的软土地基和超软基加固新型材料，具有单孔过水断面大，排水通畅、质量轻、抗拉抗压强度高特点。导水排水性防排水保护板都有的凹凸式中空立筋结构，可以快速有效导出雨水，大大减少甚至消除防水层的静水压，通过这种主动导水原理可以达到主动防水的效果。

该种板材自身就具有蓄水，排水两种综合功能，板材具有空间刚度极高的特点，抗压性明显优于同类产品（可以通过现场试验检验），能够承受400Kpa以上的高抗压负荷。同时可以承受在种植顶板回填土过程中机械碾压的极端负荷情况。

规格齐全 价格优惠

【产品名称】塑料排水板【产品用途】屋顶绿化、人防车库顶板绿化、地下工程底板、隧道等。
【产品材质】高密度聚乙烯(HDPE)【产品功能】排水、阻根、隔热、透气、辅助防水
【产品特性】抗压高、折不断、不脆裂、抗老化、重量轻、施工便捷【计价单位】平方米【规格】高度12mm，15mm,20mm,25mm,30mm 排水板优点： 1.根据多年来的使用、测试，塑料排水板优于砂井和袋装砂井，它克服了砂井缩颈现象，袋装砂井（编织袋）未能隔滤细颗粒的缺点，塑料排水

板的透水量达25*106M3/S。 2.塑料排水板单重：0.12kg/m较70cm袋装砂井6.5kg/m轻，重量比为1：50，在运输、施工等方面，前者均比后者方便，减轻了劳动强度，提高了工作效率。
3.塑料排水板单重轻，减少了繁重的灌砂袋这一工序，满足深度变化的要求，减少浪费，保证施工质量。

规格齐全 价格优惠 咨询热线18754832222（全天候为您服务）

【产品名称】塑料排水板【产品用途】屋顶绿化、人防车库顶板绿化、地下工程底板、隧道等。
【产品材质】高密度聚乙烯(HDPE)【产品功能】排水、阻根、隔热、透气、辅助防水
【产品特性】抗压高、折不断、不脆裂、抗老化、重量轻、施工便捷【计价单位】平方米【规格】高度12mm, 15mm,20mm,25mm,30mm

排水板规格：抗压强度：580kpa,可承载3.0m以上种植土机绿化树木系统荷载。

产品耐候性：在40摄氏度—60摄氏度均可正常使用。

耐老化使用年限：材料组成为改性PP,为50年以上难分解物质。 型号：H 15 20 25 30 35 40

颜色：黑色,草绿色,墨绿色。可根据客户要求定制。

产品适用：屋顶花园,车库顶板,高尔夫球场,广场,园区道路等绿化工程。

排水板防水系统的要求：

(1) 结构稳定性：这是依靠卷材表面网状结构与水泥结构直接凝固粘合实现的。

(2) 不透水性：这是依靠卷材聚乙烯芯层和横向不透水的稳定粘合界面结构实现的。

(3) 耐大气老化：这是依靠聚乙烯、聚丙烯良好的抗氧化、耐臭氧能力，以及与卷材稳定结合、完全隔断紫外光的水泥结构实现的。

(4) 机械防护：依靠表面增强层和性能稳定的水泥材料保护层承担。

塑料排水板的材质要求：塑料排水板是工厂的定型产品，作选择时检验其产品的性能与效应的合项指标如下：(1) 抗拉强度的选择不得小于1KN（实际使用的SPB-1塑料排水板抗拉指数----芯板：1.7N/mm²；滤膜：0.44N/mm²。(2) 延伸率2%-10%。(3) 抗撕裂度应超过300N（实际SPB-1的滤膜撕裂度为1340N。(4) 透水性 10-3mL/s。(5) 滤膜渗透系数不小于4.2 × 10⁻⁴cm/s

滤水板应用于屋面工程时可直接平铺于防水层之上，代替传统屋面中防水层之上7cm厚的钢筋混凝土刚性保护层，从而使保护层由原来的刚性变为柔性，使施工更加简便、快捷，而且从根本上减少了刚性保护层施工过程中对已完成的防水层的破坏，从整个工程角度来看，排水板施工速度快无需养护回填土随后跟进，大大缩短了工期，节省人力、财力、物力。替代排水层：(HDPE)排水保护板替代传统做法中15cm-20cm厚的陶砾/卵石排水层，从而减少顶板荷载、降低工程造价，介于建筑空间。

防水性能：聚乙烯（HDPE）防排水保护板材料本身就是一种很好的防水材料。通过采用可靠的连接方式，使防排水板成为一种很好的辅助防水材料。保护防护性 排水板中间是挤出成型的塑料芯板，是排水带的骨架和通道，其断面呈并联十字，两面以非织造土工织物包裹作滤层，芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出，是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性土及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道，大大缩短软土固结时间。防排水保护板可以有效地保护构筑物 and 防水层，并且抵抗土壤中的各类酸碱和植物的根刺。在地下室外墙回填土时，它可以保护建筑物和防水层免遭破坏。

隔音及通风防潮功能：

排水板施工：

- 1.在干湿不同的墙面施工，会有空鼓情况出现，但空鼓不得超过10%。
- 2.玻纤网格布应垂直铺设，搭接宽度不得小于50mm，上下不得小于60mm，阴阳角采用10cm宽玻璃网格纤维二层包边。
- 3.抗裂保温砂浆粉刷平整度按照国家规范的中级粉刷标准验收，完成粉刷的面层必须要用板压光。
- 4.控制点:原材料验收、胶粘剂配比、胶载剂面积比、网格布搭接尺寸。对完成的排水板面层的墙体不得随意开凿孔洞，如确实需要，应在防护面层达到设计及强度后方可进行，安装物件后其周围应恢复原状。

北京耐根穿刺卷材排水板图片，北京屋顶种植蓄排水板图片

实验室数据表明，聚乙烯（HDPE）防排水保护板可有效降低室内14分贝，500HZ的噪音，具有明显的减噪隔音功能。防水导水板在地面或墙面使用时，亦可起到很好的通风防潮作用。排水板工作原理：排水板用插板机插入软土地基，在上部预压荷载作用下，软土地基中空隙水由排水板排到上部铺垫的砂层或水平塑料排水管中，由其他地方排出，加速软基固结。在软土地基处理中，排水板的作用设计，施工设备基本与袋砂井相同。 铺设规程

清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花

园需要有2 - 5‰的找坡。屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板

，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。

当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就松很容易滤水。排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以保持排水畅通。 ? 主 营: 土工布/土工膜/复合土工膜/无纺针刺土工布/排水板等土工材料
?真诚期待与社会各界人士合作，欢迎来我厂参观考

排水板购买须知

- (1) 价格问题：价格以本公司实际报价为准！
- (2) 产品问题：所有商品我们公司在发货之前都进行质检，确保无任何问题才发货！
- (3) 产品图片：图均100%实物拍摄，由于光线及显示器原因有轻微的色差，请谅解，

山东耐根穿刺卷材排水板图片，山东屋顶种植蓄排水板图片