

# BF型玻璃钢净化塔、 电镀用玻璃钢净化塔、 玻璃钢酸雾净化塔

产品名称	BF型玻璃钢净化塔、 电镀用玻璃钢净化塔、 玻璃钢酸雾净化塔
公司名称	枣强县义诚信玻璃钢厂
价格	12000.00/台
规格参数	配件:填料 型号:BF4-72 电机功率:7.5
公司地址	枣强镇西滕村
联系电话	86 0318 8220010 15130885569

## 产品详情

BF型玻璃钢净化塔、 电镀用玻璃钢净化塔、 玻璃钢酸雾净化塔

### 一、 产品简介

玻璃钢酸雾净化塔是废气处理工程中常用的净化设备。（Fiberglass reinforced plastic acid mist purification tower is a common purification equipment in waste gas treatment engineering.）该净化塔有“立式”及“卧式”两种多功能酸雾废气净化塔产品，主要用于玻璃钢为材料的废气净化设备，具有产品设计合理，并采用最新的高科技填料，比表面积大，阻力损失少，气液比选用合理，化学反应完善，耐腐蚀，耐老化性能好，吸收净化效率高，便于安装维护等特点。

### 二、 产品主体

- 1、第一、二级喷液段采用一排Y-1型尼龙喷嘴，保尔环滤料和有机玻璃检视孔。
- 2、复合玻璃钢贮液箱、加液管，在吸管上加有滤液装置，进风段采用复合玻璃钢制作。
- 3、玻璃钢风帽盖。
- 4、有效挡水段设有旋流板增加挡水的效果。
- 5、塑料水泵或不锈钢离心泵。
- 6、F4-72型玻璃钢离心通风机。
- 7、其他配件如塑料管件阀门、固定支架、检修爬梯和进风管道等，用户可在订货时定制。

### 三、工作原理

本装置采用氢氧化钠溶液为吸收中和液来净化酸雾废气。气体有离心通风机压入或吸入进风段，再向上流动至第一滤料层，与第一级喷嘴喷出的中和液接触反应。吸收后的废气继续向上流动至第二滤料层，与第二级喷嘴喷出的中和液接触，再次发生中和反应，然后通过旋流板，由风帽和排风管或风机排入大气中。

### 四、安装及注意事项

- 1、本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液位标志注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
- 2、本设备出厂时，本厂根据具体情况，采用分段包装运输，由本厂派员到现场安装调试。
- 3、运输安装时要注意保护，不得碰损机体及部件。
- 4、本设备安装和工作在室外的，冬季应对底部水池部位注意防冻。
- 5、本设备宜安装在高出地面100mm以上的混凝土基础上，水泵、风机应按要求另做混凝土基础。