

力泰厌氧胶平面密封胶缸体缸盖法兰面密封耐老化耐腐蚀515

产品名称	力泰厌氧胶平面密封胶缸体缸盖法兰面密封耐老化耐腐蚀515
公司名称	博罗县力泰厌氧胶有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博罗大道中978号
联系电话	86-07526282696 18933572789

产品详情

高品质厌氧型密封剂

Flange Sealant Products

平面密封剂

厌氧型密封材料-就地形成和就地固化-具有防漏密封作用，可延长千百万台机器与运载工具的使用寿命。

各种平面法兰连接时，使用平面密封剂，不但密封性好，具有优异的耐压，耐高温、耐腐蚀性能，还可以省去垫片，大大降低了接合面的加工要求。例如，平面耐压密封一般要求接合面高精度、高光洁度加工，而现在只需（3至4号）就完全满足，因胶体固化后能保持100%填充状态，不会疲软和收缩，且不会因受热受压和腐蚀作用充法兰接触点之外的空隙，使法兰面达到金属与金属100%的接触，从而提供比预切垫片更可靠的密封。

使用方法：

- 1、用丙酮清洗油污和残余胶体。
- 2、在其中一面涂胶，形成一连续封闭胶线，将需密封部位围起，包括螺丝孔周围。
- 3、对准合拢，上紧螺丝，避免错位，涂胶后应在20分钟内装配。

4、静置30~60分钟定位，4~6小时固化，耐高压。

耐高温（204℃），触变性粘度，耐化学性好，刚性胶层。

DL-0510

用于高温工作平面密封及刚性结构紧密配合的法兰面密封。

红色

典型用途：发动机齿轮箱分开面、曲轴箱分开面、盖板等平面密封。
通用型，触变性粘度，柔韧性胶层，耐化学性好，无腐蚀性，低延伸率，法兰变形量不大的平面密封。

DL-0515

典型用途：驱动桥平面，承载能力大的齿轮箱，管道法兰面等平面密封。

紫色

DL-0518