

缓冲床 洗煤厂缓冲床

产品名称	缓冲床 洗煤厂缓冲床
公司名称	山东鲁塑橡胶制品有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	厂家:鲁塑 规格:HCC1000*1500 重量:360kg
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥东路南太阳路北首路西(龙桥村)
联系电话	13053728597

产品详情

缓冲床 洗煤厂缓冲床

缓冲床的型号一般没有固定的型号，很多厂家会根据自己的型号定义，矿用缓冲床主要的尺寸是要由皮带机宽度*缓冲条条长构成的，一般常用的带宽有800、1000、1200，常用的条长由800、1000、1200、1400、1500等规格。订购皮带机缓冲床的时候需要您提供给我们准确的尺寸。

缓冲床结构：

电厂缓冲床结构主要分为两部分：一是下面的缓冲托架，二是上层的缓冲条。

我们的托架都是采用3-4个支架组成，而焊接托架的槽钢一般是采用双槽钢。另外对于支架固定缓冲条的部分我们也做了改进，以前包括现在很多厂家都是用槽钢固定缓冲条，该方法存在槽钢刮皮带机的隐患，所以现在我们通过改进选择用钢板直接焊接固定缓冲条，不仅美观而且起到了更好的保护皮带的作用。皮带机缓冲床分类：

我们现在生产的都是普通耐高温缓冲床也是现在煤矿使用zui多的类型，一般与皮带机摩擦400度以下不会燃烧。我们还可以根据客户的要求生产：纯阻燃缓冲床，弹簧式缓冲床，重型缓冲床，复合式缓冲床等。缓冲条部分是整个缓冲床的核心，鲁塑矿山经行了长期的研究，通过实验我们生产缓冲条选用优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，降低物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况。采用特殊的UHMW高分子聚乙烯表面，使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到zui低，且耐磨性好。

联系电话：13053728597

Q Q:3419193063

传真：0537-3339508

邮箱：3419193063@qq.com

联系人：王经理